

Kits d'assemblage de culasse pour GLOCK® - Kit de finition M17, M19, M26, M34 & M17L pour glissières 9MM

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

La majorité des pièces pour transformer une glissière nue en une glissière complète. (Pas de ressort de recul ni de viseurs). Comprend un revêtement de canal, un manchon d'espacement, des coupelles de ressort marin, un ressort de percuteur de poids moyen, un percuteur, un extracteur LCI, un roulement à ressort, un ressort de poussoir de dépression, un poussoir de dépression, un dispositif de sécurité du percuteur, un ressort de sécurité du percuteur, et une plaque de couverture de glissière.



Caractéristiques

- Nom: [Kit de finition M17, M19, M26, M34 & M17L pour glissières 9MM](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100803023
- N° fabr.: LWD-SLIDEKIT-9
- Cartouche: 9 mm Luger
- Modèle: 17,17L,19,34,26
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 191mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 639737069082

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir acheté le SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre kit de complétion. Il est important de suivre ces directives pour maintenir la sécurité lors de l'utilisation et pour se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le kit est utilisé uniquement avec des modèles Glock compatibles : 17, 17L, 19, 26 et 34.
- Manipulez toujours le kit de complétion et tous les composants d'arme avec précaution.
- Gardez toutes les pièces du kit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez tous les composants pour détecter des dommages ou des défauts avant utilisation.
- Utilisez le kit uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux.
- Les composants peuvent avoir des bords tranchants ; manipulez-les avec soin pour éviter les blessures.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.

• Instructions pour Éviter les Risques :

- Travaillez toujours dans un endroit bien éclairé et sans distractions.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des gants et des lunettes de protection, pendant l'installation.
- Suivez attentivement les instructions du fabricant pour éviter un assemblage incorrect.

• Avertissements :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'assemblage des armes à feu, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurezvous d'avoir un espace de travail propre.
- Vérifiez que vous avez tous les composants inclus dans le kit : revêtement de canal, manchon d'espacement, coupelles de ressort marin, ressort de percuteur de poids moyen, percuteur, extracteur LCI, roulement à ressort, ressort de pousoir de dépression, pousoir de dépression, dispositif de sécurité du percuteur, ressort de sécurité du percuteur, et plaque de couverture de

glissière.

- **Étapes d'Installation :**

1. Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez la glissière existante du cadre de la Glock.
3. Commencez par installer le revêtement de canal dans la glissière.
4. Insérez le manchon d'espacement selon les instructions fournies.
5. Installez les coupelles de ressort marin dans leurs positions désignées.
6. Remplacez le ressort de percuteur de poids moyen et le percuteur.
7. Installez l'extracteur LCI, en vous assurant qu'il est correctement en place.
8. Placez le roulement à ressort et le ressort de poussoir de dépression dans leurs emplacements respectifs.
9. Insérez le poussoir de dépression et assurezvous qu'il est sécurisé.
10. Installez le dispositif de sécurité du percuteur et son ressort.
11. Enfin, fixez la plaque de couverture de glissière pour compléter l'assemblage.

- **Vérification PostInstallation :**

- Après l'installation, effectuez une inspection approfondie pour vous assurer que tous les composants sont bien en place.
- Testez le fonctionnement de la glissière sans munitions pour vous assurer d'un bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST., veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales lors de la manipulation des composants d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr