

# Tige de nettoyage pour pistolet/fusil de service - 22-CF-6, tige 6-1/2" avec filetage 8-32 TPI femelle, boucle en laiton

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

## Revêtu pour protéger les canons ; Aucun adaptateur nécessaire

Conçu pour nettoyer les fusils de service .223 et la plupart des pistolets de calibre .22, ces tiges revêtues empêchent le contact métal sur métal qui peut rayer le rayage et ruiner la précision. Tige en acier au carbone avec un revêtement durable et exclusif qui résiste aux solvants et à l'abrasion pour une durée de vie d'utilisation. Les modèles 22-CF-6 et 22-CF-9 ont une pointe filetée femelle 8-32 pour être utilisés avec tous les accessoires de nettoyage de taille standard. Comprend une boucle de nettoyage en laiton. Le modèle 22-C-30 a une pointe filetée mâle 8-36 qui s'adapte à la jag incluse, plus un adaptateur filetée femelle 8-32 séparé pour une utilisation avec des accessoires de nettoyage standard.



## Caractéristiques

- Nom: [22-CF-6, tige 6-1/2" avec filetage 8-32 TPI femelle, boucle en laiton](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234322006
- N° fabr.: 22CF6
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Pistolet
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 328mm
- UPC: 608060100229

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, 61/2" ROD W/832 TPI FEM, BRASS LOOP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, 61/2" ROD W/832 TPI FEM, BRASS LOOP

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige de Nettoyage PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6. Ce produit est conçu pour nettoyer les fusils de service .223 et la plupart des pistolets de calibre .22. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de la tige de nettoyage.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant pour éviter les blessures ou les dommages.
- Assurez-vous que la tige de nettoyage est compatible avec l'arme à feu que vous utilisez.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la tige de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez le Contact Métal sur Métal :** Les tiges revêtues empêchent le contact métal sur métal qui peut rayer le rayage et ruiner la précision. Assurez-vous toujours que la tige est correctement alignée avec le canon.
- Utilisez avec Précaution :** Manipulez la tige de nettoyage avec soin pour éviter de la plier ou de la casser. Ne forcez pas la tige si vous rencontrez une résistance.
- Équipement de Protection :** Il est conseillé de porter des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu pour protéger vos yeux de tout débris potentiel.
- Ventilation :** Utilisez la tige de nettoyage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées provenant des solvants de nettoyage.
- Stockage Approprié :** Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les solvants de nettoyage et les tampons.

### 2. Fixation de l'Accessoire de Nettoyage :

- Pour les modèles 22CF6 et 22CF9, fixez l'accessoire de nettoyage à la pointe filetée femelle 832.
- Pour le modèle 22C30, utilisez la pointe filetée mâle 836 pour adapter la jag incluse, ou utilisez l'adaptateur filetée femelle 832 pour des accessoires de nettoyage standards.

### 3. Processus de Nettoyage :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la culasse (si applicable).

- Utilisez un mouvement doux et régulier pour pousser la tige à travers le canon.
- Évitez de tirer la tige en arrière à travers le canon pour prévenir les rayures.
- Répétez le processus si nécessaire, en appliquant du solvant de nettoyage sur les tampons au besoin.

#### **4. PostNettoyage :**

- Après le nettoyage, retirez la tige et tous les accessoires fixés.
- Essuyez la tige avec un chiffon propre et rangezla dans un endroit sûr.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout tampon de nettoyage usé et des solvants conformément aux réglementations locales.
- La tige de nettoyage elle-même peut être jetée avec les déchets ménagers ordinaires, sauf si elle est endommagée ou contient des matériaux dangereux. Dans ce cas, suivez les directives locales de mise au rebut des déchets dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance concernant la Tige de Nettoyage PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF6, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre tige de nettoyage de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)