

Poignées pour outils spéciaux et ciseaux - Manche de ciseau, MOD. 643, 1 1/2" X 1 3/16"

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Poignées Outil](#)

Façonné spécialement pour vos outils uniques. Fini avec soin et équipé de ferrules en métal robustes.



Caractéristiques

- Nom: [Manche de ciseau, MOD. 643, 1 1/2" X 1 3/16"](#)
- Fabricant: [FRIEDR. DICK GMBH](#)
- Référence: 249640643
- N° fabr.: 40643000
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 145mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour POIGNÉES D'OUTIL ET CISEAUX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour POIGNÉES D'OUTIL ET CISEAUX

Introduction

Merci d'avoir choisi les POIGNÉES D'OUTIL ET CISEAUX de FRIEDR. DICK GMBH. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre poignée de ciseau. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que la poignée de ciseau est solidement fixée à votre outil avant utilisation.
- Inspectez régulièrement la poignée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez la poignée de ciseau uniquement pour son usage prévu afin d'éviter les accidents.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant la sécurité des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser la poignée de ciseau si elle présente des signes de fissures, d'éclats ou d'autres dommages.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance pouvant causer un glissement lors de l'utilisation de l'outil.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la poignée de ciseau.
- Ne pas utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la poignée de ciseau, car cela peut entraîner une rupture ou des blessures.
- Rangez la poignée de ciseau dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les dommages et les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Sélectionnez l'outil approprié qui est compatible avec la poignée de ciseau.
- Alignez le trou percé dans la poignée de ciseau avec la partie correspondante de l'outil.
- Fixez solidement la poignée à l'aide de la ferrule en métal, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.

2. Utilisation

- Tenez l'outil fermement par la poignée avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Positionnez le ciseau à l'angle désiré contre le matériau sur lequel vous travaillez.
- Appliquez une pression constante et contrôlée sur l'outil pour obtenir l'effet souhaité.
- Après utilisation, nettoyez la poignée de ciseau pour enlever tout débris ou matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute poignée de ciseau endommagée ou usée de manière responsable, en suivant les réglementations locales de mise au rebut.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisagez de le recycler si possible. Vérifiez auprès des installations de recyclage locales pour connaître les directives.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les POIGNÉES D'OUTIL ET CISEAUX, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de votre produit ou visiter le site officiel de FRIEDR. DICK GMBH pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos POIGNÉES D'OUTIL ET CISEAUX. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition dangereuse ou préoccupation concernant le produit aux autorités appropriées. Merci de votre attention et de votre utilisation en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr