

BROWNING A-BOLT bases de montage pour lunette — action longue - BROWNING A-BOLT action longue 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Browning A-Bolt Long Action. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisée pour réduire le poids. Les fentes croisées pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNING A-BOLT action longue 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000100
- N° fabr.: 43100
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: A-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370106059

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT LONG ACTION](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT LONG ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi les embase de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation appropriées de vos nouvelles embase de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont suivies pour éviter les accidents ou les blessures lors de l'installation et de l'utilisation.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous manipulez des outils et du matériel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les embase de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les embase de lunette avec des armes à feu Browning ABolt Long Action compatibles.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embase de lunette.
- Suivez les spécifications du fabricant pour le couple lors de l'installation des embase de lunette afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs pour le montage.
- Utilisez du Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne modifiez ni n'altérez les embase de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Browning ABolt Long Action.
- Alignez les embase de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous.
- Serrez progressivement les vis, en alternant entre elles pour garantir une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis à 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.

- Ajustez le dégagement de l'œil de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Suivez plutôt les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, recyclez-le dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité et l'utilisation des embase de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation et une installation sûres de vos embase de lunette EGW pour Browning ABolt Long Action. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr