

Bases pour lunettes de visée SAVAGE MARK II - SAVAGE MARK II (1-3/8 PORT D'ÉJECTION) 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage Mark II avec port d'éjection de 1-3/8". Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espace de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, ainsi qu'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'usine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE MARK II \(1-3/8 PORT D'ÉJECTION\) 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000176
- N° fabr.: 41500
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mark II
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 841370105625

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage Mark II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage Mark II

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage Mark II. Ces bases de lunette sont conçues pour améliorer la polyvalence de votre arme à feu en offrant une plateforme sécurisée pour monter votre lunette. Ce guide contient des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases.
- Suivez les spécifications de couple du fabricant (20 pouceslbs) lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez de la Loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée pour la lunette et les accessoires montés sur les bases.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter leur performance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.

2. Étapes d'installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'usine sur le récepteur de votre Savage Mark II.
- Alignez les bases de lunette EGW Savage Mark II avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis au couple recommandé par le fabricant de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleue sur chaque vis avant de serrer complètement pour sécuriser les bases.

3. Utilisation :

- Après l'installation, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil préférée et assurezvous qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou n'est plus nécessaire, éliminez-le conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des bases de lunette EGW Savage Mark II, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Savage Mark II.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr