

Bases de montage pour lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD culasse courte HD - Base 0 MOA pour HOWA 1500 / Weatherby Vanguard SA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à votre fusil. Usinées avec précision en aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçues pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usinées en aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



Caractéristiques

- Nom: [Base 0 MOA pour HOWA 1500 / Weatherby Vanguard SA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000197
- N° fabr.: 81040
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Vanguard,1500
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Weatherby,Howa
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 841370109500

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil (Howa 1500 ou Weatherby Vanguard) avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et le matériel connexe avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Rangez les bases de lunette dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter tout dommage.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette pour assurer un montage sécurisé.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions climatiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre leur intégrité.
- Si vous remarquez un mouvement ou un desserrage inhabituel de la lunette après l'installation, arrêtez immédiatement d'utiliser le fusil et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs, en vous assurant que les bases sont solidement fixées.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins.
- Après le montage, vérifiez à nouveau toutes les vis et connexions pour assurer la stabilité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers réguliers.
- Envisagez des options de recyclage pour le matériau en aluminium afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié pour la sécurité des consommateurs dans votre région. Assurez-vous de garder vos informations d'achat à portée de main pour référence.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr