

# **Bases de montage pour lunette HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD culasse courte HD - Base de montage 20 MOA pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à votre fusil. Usinées avec précision en aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçues pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usinées en aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Base de montage 20 MOA pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000198
- N° fabr.: 81042
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Vanguard,1500
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Weatherby,Howa
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370109517

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases de lunette HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil spécifique avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez les bases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Assurezvous que le couple appliqué lors de l'installation ne dépasse pas les 20 pouceslbs recommandés.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications du fabricant en matière de poids et de montage.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

### 2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® dans les trous.
- Serrez les vis progressivement, en veillant à une pression uniforme sur la base.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer 20 pouceslbs de couple à chaque vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

### 3. Directives d'utilisation

- Après l'installation, montez votre lunette selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez l'alignement et la stabilité de la lunette après le montage.
- Apportez des ajustements à la distance de l'œil si nécessaire pour une visualisation optimale.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez des matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus nécessaire, consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'installation de vos bases de lunette lourdes EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte, veuillez consulter le site Web officiel d'EGW ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité vise à garantir une expérience sûre et agréable avec vos nouvelles bases de lunette. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)