

Bases de montage pour lunettes RUGER® NO.1® - Base de montage RUGER® NO.1 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Ruger No.1 Heavy Duty. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty sont .100" plus bas que les montages Lightweight pour minimiser le poids et garder votre optique plus près de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu. Ce montage de lunette Picatinny s'adapte uniquement aux fusils Ruger No. 1 B ou 1 S et se monte à fleur sur les goupilles de recul du stock dans le canon. Cette base n'est PAS compatible avec le Ruger #3.



Caractéristiques

- Nom: [Base de montage RUGER® NO.1 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000246
- N° fabr.: 80421
- Couleur: Noir
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: No. 1
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 249mm
- UPC: 841370109128

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette RUGER® NO.1®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette RUGER® NO.1®

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger No.1 Heavy Duty. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu (uniquement pour les fusils Ruger No. 1 B ou 1 S).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et gardezles pointées dans une direction sûre.
- Utilisez uniquement les anneaux de lunette recommandés (Picatinny ou Weaver) pour garantir la compatibilité.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des bases de lunette.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Vérifiez que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions extrêmes (par exemple, forte humidité, températures extrêmes) qui pourraient affecter les performances.
- Soyez prudent avec les bords tranchants lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assurezvous que la lunette est correctement fixée et que toutes les vis sont bien serrées avant utilisation.
- Si vous remarquez un mouvement ou un jeu inhabituel dans la lunette, arrêtez immédiatement de l'utiliser et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez la base de lunette EGW Ruger No.1 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans la base et serrezles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.
- Assurezvous que la base de lunette est à fleur avec les goupilles de recul du stock dans le canon.

3. Utilisation

- Après l'installation, montez votre lunette en utilisant des anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette pour le soulagement des yeux et assurezvous qu'elle est solidement fixée.
- Testez l'installation dans un champ de tir sûr pour confirmer la précision et la stabilité.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets d'aluminium et de métal.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères générales.
- Envisagez de recycler le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW Ruger No.1. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée lors de l'utilisation des armes à feu et des accessoires connexes. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr