

Bases de montage pour lunette BROWNING BAR/BLR action longue - BROWNING BAR/BLR LA base Picatinny monobloc 0 MOA noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Browning BAR/BLR Long Action. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des ajustements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perché pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures tactiques légères disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/-0.002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNING BAR/BLR LA base Picatinny monobloc 0 MOA noire](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000283
- N° fabr.: 43500
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: BAR,BLR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 224mm
- Longueur d'expédition: 81mm
- UPC: 841370106134

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Browning BAR/BLR Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation appropriées de votre nouvelle embase. Veuillez lire ce document attentivement pour maximiser la sécurité et les performances.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que tous les composants de l'embase sont intacts et exempts de défauts avant l'installation.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement l'embase pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous soupçonnez que le produit est dangereux ou défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et signalez le problème aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les Embases de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action avec des armes à feu Browning BAR ou BLR compatibles.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouceslbs lors du serrage de l'embase.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis après l'installation, surtout après les premières utilisations.
- Soyez conscient du poids de la lunette que vous envisagez de monter, car un poids excessif peut affecter la stabilité de l'embase.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires : clé Torx® à tête creuse et Loctite bleu.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Browning BAR ou BLR.
- Alignez l'embase Picatinny EGW sur les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® dans l'embase et dans les trous de montage.
- Serrez les vis progressivement en suivant un motif en croix pour garantir une pression uniforme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Vérifications PostInstallation

- Inspectez l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas d'écart entre l'embase et le récepteur.
- Vérifiez que l'embase est solidement fixée avant de monter votre lunette.

4. Utilisation de l'Embase

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur l'embase montée.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et sécurisezla selon les instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé ou est endommagé audelà de la réparation, éliminezle de manière responsable. Pensez à recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des composants qui peuvent être nuisibles pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les Embases de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action, veuillez consulter votre détaillant local ou le site Web du fabricant pour les options de support.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez aider à garantir une utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr