

Bases de lunette pour MARLIN 1895, 336, 4440 - Base de montage pour lunette MARLIN 1895/336/444 0 MOA argent

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Marlin 1895, 336, 444. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usinées avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçues pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usinées à partir d'aluminium extrudé 6061 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [Base de montage pour lunette MARLIN 1895/336/444 0 MOA argent](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000320
- N° fabr.: 47101
- Couleur: Argent
- Modèle: 1895,336,444
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Marlin
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 841370106912

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 1895, 336, 444](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 1895, 336, 444

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Marlin 1895, 336, 444. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de vos bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez les bases de lunette pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec ces bases de lunette.
- Assurezvous que le couple appliqué lors de l'installation ne dépasse pas 20 pouceslbs pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager les filetages ou les bases de lunette.
- Ne modifiez pas les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Vérifiez toujours la stabilité et l'alignement de la lunette après l'installation avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassembliez les outils nécessaires : une clé dynamométrique, une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers la base dans les trous de montage.
- Serrez chaque vis progressivement, en alternant entre les vis pour garantir une pression uniforme.
- Appliquez un couple à chaque vis, en veillant à ne pas dépasser 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les maintenir en place.

3. Utilisation

- Une fois installé, attachez votre lunette aux anneaux Picatinny ou Weaver selon les instructions de la lunette.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire et l'alignement du réticule selon vos besoins.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la lunette est solidement fixée avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux problèmes de produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les bases de lunette EGW Marlin 1895, 336, 444 en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr