

# **MARLIN 917, 982 Zielfernrohr-Basen - MARLIN 917, 982 0 MOA**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Marlin 917, 982 Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visiermontage zu deiner Flinte hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Schlitten und -Schielenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



## **Eigenschaften**

- Name: [MARLIN 917, 982 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000321
- Herst.-Nr.: 47300
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 917,982
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.086kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106950

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für EGW Marlin 917, 982 Zielfernrohrmontagen
- Über uns

# Sicherheitshinweis für EGW Marlin 917, 982 Zielfernrohrmontagen

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Marlin 917, 982 Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrmontagen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontagen mit deinem Waffenmodell (Marlin 917 oder 982) kompatibel sind.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Zielfernrohrmontagen nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Zielfernrohrmontagen.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Nutzung richtig angezogen sind, um Bewegungen zu vermeiden.
- Wenn du das Zielfernrohr einstellst, tue dies in einer sicheren Umgebung und achte darauf, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, die mit Zielfernrohren ausgestattet sind.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
2. **Basis ausrichten:** Positioniere die Zielfernrohrmontage über den Werksmontagelöchern auf dem Empfänger deiner Waffe.
3. **Schrauben einsetzen:** Verwende die bereitgestellten Torx®Schrauben, um sie in die Löcher einzuführen. Ziehe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fest.
4. **Augenabstand anpassen:** Bevor du festziehst, stelle das Zielfernrohr auf die gewünschte AugenabstandPosition ein.
5. **Basis sichern:** Ziehe die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs fest. Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
6. **Endkontrolle:** Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontage sicher ist und sich nicht bewegt.

### Nutzungsanweisungen

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der Basis.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach den ersten Anwendungen.

- Nimm bei Bedarf Anpassungen an deinem Zielfernrohr vor und stelle sicher, dass alle Anpassungen sicher vorgenommen werden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Zielfernrohrmontagen nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie auf eine Weise, die den örtlichen Abfallmanagementvorschriften entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Marlin 917, 982 Zielfernrohrmontagen kannst du die Website des Herstellers besuchen oder deren Kundendienst für Unterstützung kontaktieren.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Marlin 917, 982 Zielfernrohrmontagen gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung priorisierst.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)