

# Bases de montage pour lunette de visée MARLIN 917, 982 - Base 0 MOA pour MARLIN 917/982

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Marlin 917, 982. Ajoutez la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers possèdent un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [Base 0 MOA pour MARLIN 917/982](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000321
- N° fabr.: 47300
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 917,982
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Marlin
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106950

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Marlin 917, 982](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Marlin 917, 982

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Marlin 917 et 982. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer l'utilisation sûre et efficace de vos embases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les embases de lunette sont compatibles avec votre modèle de fusil (Marlin 917 ou 982).
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser les embases de lunette si elles présentent des signes de dommage ou d'usure.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des embases de lunette.
- Utilisez du loctite bleu comme recommandé pour assurer un ajustement sécurisé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant utilisation pour éviter tout mouvement.
- Lors de l'ajustement de la lunette, faites-le dans un environnement sûr, en vous assurant que le fusil est pointé dans une direction sécurisée.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des fusils équipés de lunettes.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Instructions d'Installation

- Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête creuse.
- Aligner la Base** : Positionnez la base de la lunette sur les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil.
- Insérer les Vis** : À l'aide des vis Torx® fournies, insérez-les dans les trous. Ne serrez pas complètement à ce stade.
- Ajuster la Distance de Vision** : Avant de serrer, ajustez la lunette à votre position de distance de vision souhaitée.
- Sécuriser la Base** : Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs. Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.
- Vérification Finale** : Assurez-vous que la base de la lunette est sécurisée et qu'il n'y a pas de mouvement.

### Instructions d'Utilisation

- Une fois installées, attachez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après les premières utilisations.
- Apportez les ajustements nécessaires à votre lunette, en vous assurant que tous les ajustements sont faits en toute sécurité.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si les embases de lunette ne sont plus utilisables, éliminez-les d'une manière qui respecte les réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les Embases de Lunette EGW Marlin 917, 982, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Embases de Lunette EGW Marlin 917, 982. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)