

# Bases de montage pour lunette SAVAGE Flat Back pour action courte - SAVAGE 10-16 dos plat culasse courte 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette à dos plat pour action courte EGW Savage 10-16. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny permettant des changements rapides et simples de la distance de l'œil, ainsi qu'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont mesurées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/-0.002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE 10-16 dos plat culasse courte 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000432
- N° fabr.: 41202
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: 10,11,12,14,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.064kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105571

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette à dos plat EGW Savage](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les bases de lunette à dos plat EGW Savage

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à dos plat EGW Savage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- Inspectez régulièrement vos bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Rangez votre arme à feu et vos accessoires dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant toute installation ou maintenance.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette si elles présentent des dommages ou de l'usure visibles.
- Gardez la zone d'installation dégagée de distractions et assurez-vous d'une bonne luminosité.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme Savage.
- Alignez les bases de lunette à dos plat EGW avec les trous.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Veillez à ne pas trop serrer.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

### 3. Vérifications postinstallation

- Vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées et ne bougent pas.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver s'ajustent correctement et sont alignés.

### 4. Conseils d'utilisation

- Ajustez le dégagement oculaire selon vos besoins pour le confort et un alignement optimal.

- Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour tout signe de desserrage ou de dommage pendant l'utilisation.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les bases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, éliminez-les conformément aux directives locales de gestion des déchets.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les bases de lunette à dos plat EGW Savage, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité vise à vous fournir les informations nécessaires pour utiliser et installer en toute sécurité vos bases de lunette à dos plat EGW Savage. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations pertinentes. Merci de votre attention et de votre manipulation responsable de vos accessoires d'arme à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)