

Base de montage Vortex Viper/Venom pour CZ SHADOW 2 - Monture Vortex Viper/Venom pour CZ SHADOW 2

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir mat durci Longueur totale : 1.811" Largeur totale : 0.99" Matériel de montage : (2) vis à tête ronde 6-32, (2) vis à tête plate 6-32, (1) vis de réglage 6-32 Compatibilité des points rouges : Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter Les lunettes rouges EGW doivent être installées de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par notre montage afin d'installer votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse arrière* Installez le montage de visée EGW dans le rail Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le point rouge sur le montage de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête ronde - Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Monture Vortex Viper/Venom pour CZ SHADOW 2](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000537
- N° fabr.: 49298
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.034kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 133mm
- UPC: 841370116621

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur EGW pour votre CZ SHADOW 2. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le montage.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne jamais pointer le canon de l'arme dans une direction dangereuse pendant l'installation.
- Utilisez uniquement les vis et les outils fournis avec le produit pour l'installation.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le montage ou l'arme.
- Vérifiez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il est bien fixé et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la hausse arrière

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez la hausse arrière de votre CZ SHADOW 2.

2. Installez le montage de visée EGW

- Placez le montage dans le rail de l'arme.
- Serrez la vis de réglage (si applicable).

3. Placez le point rouge

- Positionnez le point rouge sur le montage de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage.

4. Appliquez du Loctite

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

5. Serrez les vis de montage

- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.
- Utilisez les vis à tête ronde pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
- Utilisez les vis à tête plate pour les points de vue Burris FastFire et Docter.

6. Vérifiez l'installation

- Assurez-vous que tout est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez votre déchetterie locale pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de viseur CZ SHADOW 2 VORTEX VIPER/VENOM.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr