

Monture TRIJICON RMR pour H&K VP9/40, P30, HK45 - Base de montage TRIJICON RMR pour H&K VP9/40, P30, HK45

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir mat durci Longueur totale : 1,780" Largeur totale : 1,1" Matériel de montage : (2) vis à tête plate 6-32, (1) vis de réglage 6-32 X 3/16 Compatibilité de la visée point rouge : Trijicon RMR, Holosun HS507C Ce montage s'adapte à : Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match Ce montage ne s'adapte pas à : Rock Island 1911s Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par notre montage pour installer votre viseur point rouge Trijicon RMR. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirer la hausse arrière* Installer le montage de visée EGW dans le rail de guidage Serrer la vis de réglage (si applicable) Placer le viseur point rouge sur le montage de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage de visée facilitera le retrait et empêchera le Loctite d'entrer en contact avec le viseur point rouge.) Appliquer du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrer les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête plate - Fournies pour Trijicon RMR Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Base de montage TRIJICON RMR pour H&K VP9/40, P30, HK45](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000566
- N° fabr.: 49507
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: HK45, HK45 Compact, P30, P30L, P30sk, VP40, VP9
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.034kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 841370116829

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur Trijicon RMR EGW H&K VP9/40, P30, HK45](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur Trijicon RMR EGW H&K VP9/40, P30, HK45

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR EGW pour vos armes H&K VP9/40, P30, et HK45. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le montage.

Directives Générales de Sécurité

Pour garantir une utilisation sûre de votre montage de viseur, suivez ces directives :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne laissez pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Inspectez régulièrement votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du montage de viseur Trijicon RMR, gardez à l'esprit les précautions suivantes :

- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne serrez pas excessivement les vis de montage pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le montage pour assurer une fixation correcte.
- Si vous constatez un dysfonctionnement ou un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour installer correctement votre montage de viseur :

1. Retirez la hausse arrière de votre arme.
2. Installez le montage de visée EGW dans le rail de guidage.
3. Serrez la vis de réglage (si applicable).
4. Placez le viseur point rouge sur le montage de visée EGW.
 - Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'entre en contact avec le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. Serrez les vis de montage à 15in/lbs.
 - Utilisez une clé allen de 5/64" pour l'installation des vis incluses.

Instructions d'Élimination

Lorsque vous devez vous débarrasser du montage, suivez ces étapes :

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les produits électroniques ou métalliques.
- Assurez-vous que le produit est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre montage de viseur Trijicon RMR en toute confiance. Merci d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr