

Monture TRIJICON RMR pour S&W M&P

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Durée totale : 1.780 Largeur totale : 1.1" Matériel de montage : (2) vis à tête plate 6-32, (1) vis de réglage 6-32 X 3/16 Ajustement du point rouge : Trijicon RMR Ce montage convient à : Smith & Wesson M&P Full Size Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size Smith & Wesson M&P 22 Full Size Smith & Wesson M&P Compact* Smith & Wesson M&P 2.0 Compact* Smith & Wesson SD9VE Smith & Wesson SD40VE Ce montage ne convient pas à : Smith & Wesson M&P Shield (Notre montage est trop large pour s'adapter au Shield) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE Smith & Wesson M&P C.O.R.E Series *Ne convient pas au M&P .22 Compact. Les queues de détente arrière de Smith and Wesson sont connues pour varier en dimensions. Nos viseurs sont fabriqués selon les mêmes tolérances. Certains utilisateurs peuvent avoir des difficultés à installer notre plaque sur leur glissière en raison des tolérances variables de vos glissières. Veuillez garder cela à l'esprit lors de votre commande. Ces montages doivent être installés et vérifiés par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou impliquée pour les dommages ou blessures qui pourraient résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Il suffit de retirer le viseur arrière de votre arme et de le remplacer par notre montage pour installer votre point rouge Trijicon RMR. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre viseur arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirer le viseur arrière* Installer le montage de viseur EGW dans la queue d'aronde Tighten set screw (si applicable) Placer le point rouge sur le montage de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de viseur facilitera le retrait et gardera le Loctite à l'écart du point rouge.) Appliquer du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Torquez les vis de montage à 15in/lbs
Outil de poussée de viseur arrière fortement recommandé



Caractéristiques

- Nom: [Monture TRIJICON RMR pour S&W M&P](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000567
- N° fabr.: 49508
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: M&P 2.0 Compact,M&P 22,M&P Compact
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.033kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 841370116812

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur S&W M&P TRIJICON RMR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur S&W M&P TRIJICON RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur EGW pour votre S&W M&P TRIJICON RMR. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre nouveau produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des pièces manquantes.
- Informez-vous sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation par un professionnel :** Il est recommandé de faire installer le montage par un armurier qualifié pour éviter tout problème d'ajustement ou de sécurité.
- Utilisation d'outils appropriés :** Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les vis ou le montage.
- Vérification de l'ajustement :** Assurez-vous que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu avant d'utiliser votre arme.
- Surveillance des tolérances :** Les dimensions des glissières peuvent varier. Soyez conscient que certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirer le viseur arrière :** Enlevez le viseur arrière de votre arme.
- Installer le montage de viseur EGW :** Placez le montage de viseur EGW dans la queue d'aronde.
- Serrer la vis de réglage :** Si applicable, serrez la vis de réglage.
- Placer le point rouge :** Mettez le point rouge sur le montage de viseur EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage.
- Appliquer du Loctite :** Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
- Torquer les vis de montage :** Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.
- Vérification finale :** Assurez-vous que tout est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser votre arme.

Note : Un outil de poussée de viseur arrière est fortement recommandé pour cette installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre montage, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Remarque : Ce guide est fourni dans le cadre des exigences de sécurité des produits de l'UE. Veuillez signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes et vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr