

Monture TRIJICON RMR pour SIG SAUER P220/P229/P320 - Monture TRIJICON RMR pour SIG SAUER P220/229 et P320

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

CE MONTAGE NE FONCTIONNE PAS AVEC AUCUN DES PISTOLETS SIG OPTICS READY (P320 X-CARRY, ETC.) Matériau : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Durable Longueur Totale : 1.780" Largeur Totale : 1.1" Matériel de Montage : (2) Vis à Tête Plate 6-32, (1) Vis de Blocage 6-32 X 3/16 Ajustement du Point Rouge : Trijicon RMR, Holosun HS507C Ce montage s'adapte (y compris mais sans s'y limiter) : Sig #8 Sights P220 P224 P225 P225-A1 P226 P227 P228 P229 P238 P239 P245 P320 P938 SP2022 M11-A1 MK25 Bersa Thunder UC Series (9/40/45) Bersa Thunder HC Series (9/40/45) FN 509 Ce montage ne s'adapte pas : Sig 1911s Tous les Sigs Optics Ready, c'est-à-dire P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry, etc. P210 Target P365 (La découpe en queue d'aronde est trop profonde pour fonctionner avec notre montage) FN 509 Tactical Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par notre montage pour installer votre point rouge Trijicon RMR. Aucune modification n'est requise. Vous pouvez retirer notre montage et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'Installation Retirez la hausse arrière* Installez le Montage de Housse EGW dans la découpe en queue d'aronde Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le point rouge sur le Montage de Housse EGW (placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage facilitera le retrait et évitera que le Loctite ne touche le point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 Vis à Tête Plate - Fournies pour Trijicon RMR Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.



Caractéristiques

- Nom: [Monture TRIJICON RMR pour SIG SAUER P220/229 et P320](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000577
- N° fabr.: 49518
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 509,P220,P224,P225,P226,P227,P228,P229,P238,P239,P245,P320,P938,SP2022
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: FN,Sig Sauer
- Poids du colis: 0.031kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370116553

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Instructions de Sécurité pour le Montage de Housse EGW pour SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- À propos de nous

Instructions de Sécurité pour le Montage de Housse EGW pour SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de hausse EGW pour votre arme. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne jamais manipuler une arme à feu lorsque des personnes se trouvent à proximité.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Si vous ressentez des doutes concernant l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce montage ne fonctionne pas avec les pistolets SIG Optics Ready (par exemple, P320 XCARRY).
- Ne pas utiliser ce montage sur les modèles suivants :
 - Sig 1911s
 - Tous les Sigs Optics Ready (P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry, etc.)
 - P210 Target
 - P365 (la découpe en queue d'aronde est trop profonde)
 - FN 509 Tactical
- Assurez-vous que le point rouge est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme.
- Installez le Montage de Housse EGW** dans la découpe en queue d'aronde.
- Serrez la vis de blocage** (si applicable).
- Placez le point rouge** sur le Montage de Housse EGW. Pour faciliter le retrait, vous pouvez placer un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage afin d'éviter que le Loctite ne touche le point rouge.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15in/lbs.
- Les vis à tête plate fournies pour le Trijicon RMR nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre municipalité ou un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de fournir tous les détails nécessaires concernant votre demande.

Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations fournies dans ce guide pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de hausse EGW.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr