

# **Monture TRIJICON RMR pour RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90 - Monture TRIJICON RMR pour RUGER® MKI, II, III, IV, P85, P90**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Matériaux : Aluminium 7075 Revêtement : Noir Mat Hardcoat Longueur totale : 1,780" Largeur totale : 1,1" Matériel de montage : (2) Vis à tête plate 6-32, (1) Vis de réglage 6-32 X 3/16 Ajustement du point rouge : Trijicon RMR, Holosun HS507C Il te suffit de retirer la hausse arrière de ton arme et de la remplacer par notre montage afin d'installer ton viseur point rouge Trijicon RMR. Aucune modification n'est requise. Tu peux retirer notre montage et remettre ta hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retire la hausse arrière\* Installe le montage de visée EGW dans la queue d'aronde Serre la vis de réglage (si applicable) Place le viseur point rouge sur le montage de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage de visée facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher le viseur point rouge.) Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Couple les vis de montage à 15in/lbs 2 Vis à tête plate - Fournies pour Trijicon RMR Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Monture TRIJICON RMR pour RUGER® MKI, II, III, IV, P85, P90](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000580
- N° fabr.: 49521
- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminum
- Modèle: 22/45,Mark I,Mark II,Mark III,Mark IV,P85,P89,P97
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 133mm
- UPC: 841370116522

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur RUGER® MK I, II, III, IV, P85, P90

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR EGW pour votre RUGER® MK I, II, III, IV, P85, ou P90. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le montage.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne manipulez pas l'arme ou le montage à proximité de personnes ou d'animaux.
- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lors de l'installation.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Assurezvous que les vis sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne pas forcer les vis si elles ne s'engagent pas correctement.
- Évitez de toucher les surfaces de montage avec des mains sales ou huileuses.
- Ne laissez pas l'arme sans surveillance lorsqu'elle est équipée du montage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme.
- Installez le montage de visée EGW** dans la queue d'aronde.
- Serrez la vis de réglage** (si applicable).
- Placez le viseur point rouge** sur le montage de visée EGW. Utilisez un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage de visée pour faciliter le retrait et empêcher le Loctite de toucher le viseur.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Couplez les vis de montage** à 15 in/lbs.
- Vérifiez que tout est bien fixé** avant d'utiliser votre arme.

## Outils Nécessaires

- Clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis à tête plate fournies avec le montage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces du montage dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des matériaux en aluminium et des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser du montage, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des instructions appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité et d'installation, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de viseur Trijicon RMR. Rappelez-vous que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires. Merci de choisir notre produit et restez en sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)