

Bases de montage HD pour lunette MONTANA RIFLE 1999 (action longue) - MONTANA RIFLE 1999 action longue base HD pour lunette 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Usiné à partir de : Aluminium de grade aéronautique solide 7075 T6 Finition : Noir mat Compatible uniquement avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Matériel de montage : Vis #6-48 X 1/4 et embout T-10 inclus
Spécifications de couple : 20 in/lbs Écart central : 4.045" Longueur totale du montage : 7.458" Ce montage est standard avec un chanfrein des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. *L'écart central est la distance entre les deux trous du milieu, centre à centre, sur votre récepteur. Ces bases se situent à environ 0.35" de hauteur. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les fentes transversales sont également usinées sur toute la largeur du montage et mesurées selon les spécifications MIL-STD 1913, maintenant des tolérances de +/-0.002". Après usinage, les montages sont polis et sablés. Les montages en aluminium sont anodisés en revêtement dur Type III pour une durabilité à long terme. Les rails en acier sont traités par phosphatation Mil Spec pour une finition résistante à la rouille. Compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Ajoutez les anneaux de lunette HD d'EGW pour en faire un ensemble complet ! De la fabrication à l'emballage, les produits d'EGW sont fabriqués avec fierté aux États-Unis. Installation : EGW recommande un couple de 20 in/lbs et une goutte de loctite bleu (loctite disponible sur notre site web et vendu séparément).



Caractéristiques

- Nom: [MONTANA RIFLE 1999 action longue base HD pour lunette 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000607
- N° fabr.: 81112
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: 1999
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Montana Rifle Co.
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 841370117239

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser les bases.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est conforme aux spécifications de votre arme à feu avant l'installation.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases et des accessoires pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Si vous constatez des signes d'endommagement ou de défaut, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles, tels que ceux de type Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple de 20 in/lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou votre arme.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation sécurisée, mais ne pas en mettre trop.
- Soyez conscient de la hauteur de 0.35" des bases, qui peut affecter le positionnement de votre lunette.
- Ne modifiez pas le produit ni n'utilisez d'accessoires non recommandés, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis à embout T10 et un couplemètre.
- Assurez-vous que la surface de montage de votre arme est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Alignez les bases sur le récepteur de votre arme en vous assurant que les trous de montage sont correctement positionnés.
- Insérez les vis #648 X 1/4 dans les trous de montage.
- Utilisez le couplemètre pour appliquer un couple de 20 in/lbs sur les vis.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour une fixation supplémentaire.

3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que les bases sont solidement fixées en tirant doucement sur la lunette.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant toute utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le produit, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles non appropriées. Consultez votre municipalité pour savoir comment disposer correctement des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la preuve d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bases de lunette MONTANA RIFLE 1999 LONG ACTION HD.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr