

WINCHESTER XPR monture Picatinny pour carabine à action courte - WINCHESTER XPR SA Base Picatinny monobloc 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est équipé d'une chanfrein sur les deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les fabriquent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polies, sablées et anodisées de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [WINCHESTER XPR SA Base Picatinny monobloc 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000618
- N° fabr.: 42603
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: XPR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Winchester
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114597

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du montage de lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY. Il est conçu pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est correctement fixé et sécurisé.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis de montage, mais ne pas utiliser de loctite sur la base elle-même.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le montage ne bloque pas la vue des organes de visée en fer d'origine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous** : Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
2. **Installation du montage** :
 - Positionnez le montage sur le récepteur.
 - Insérez les vis de montage dans les trous appropriés.
 - Appliquez un couple de 20 pouces-lbs pour fixer les vis.
 - Appliquez une goutte de loctite bleue sur les vis (loctite vendu séparément).
3. **Ajustement du tir** :
 - Si vous tirez à 0500 yards, utilisez le montage à 0 MOA.
 - Si vous tirez à 5001000 yards, utilisez le montage à 20 MOA.
 - Pour un montage de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage et des matériaux de montage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit à la poubelle si des pièces sont encore en bon état. Envisagez de les donner ou de les recycler.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le montage de lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY en toute sécurité. Suivez ces instructions et restez vigilant pour garantir votre sécurité ainsi que celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr