

BROWNING AB3 monture Picatinny pour lunette, carabine à action courte - BROWNING AB3 SA base Picatinny monobloc 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant ainsi au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme.

Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNING AB3 SA base Picatinny monobloc 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000623
- N° fabr.: 43403
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: AB3
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114030

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec les armes à feu compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Conservez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas installer le montage sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation du montage.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter des blessures.
- Vérifiez la solidité du montage après l'installation avant chaque utilisation. Un montage mal fixé peut entraîner des accidents.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé et une goutte de loctite bleu.
- Vérifiez que votre récepteur correspond aux dimensions publiées pour le montage.

2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur, en vous assurant que les trous d'alignement sont correctement positionnés.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis.
- Vérifiez que le montage est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Installez vos anneaux de lunette sur le rail Picatinny selon vos préférences.
- Réglez votre lunette en fonction de la distance de tir souhaitée. Pour un montage de 20 MOA, réglez à 200 yards.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

- Si le montage est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr