

Montaggio per ottica Vortex Viper/Venom per RUGER SR9, SR40, SR45 - Base per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Ruger SR9/SR40 nera

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il binario ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il montaggio EGW nel binario Stringere la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Stringere le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o lesioni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Non compatibile con Ruger SR9E o Ruger SR22.



Caratteristiche

- Nome: [Base per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Ruger SR9/SR40 nera](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000650
- N. fab.: 49290
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: SR40c,SR9,SR40,SR45,SR9C
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370117598

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER SR9, SR40, SR45 Vortex Viper/Venom](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER SR9, SR40, SR45 Vortex Viper/Venom

Introduzione

Queste istruzioni di sicurezza sono destinate a garantire un utilizzo sicuro del montaggio del mirino RUGER SR9, SR40, SR45 per i mirini Vortex Viper e Venom. È fondamentale seguire queste linee guida per ridurre i rischi e garantire la sicurezza durante l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua pistola RUGER SR9, SR40 o SR45. Non è compatibile con Ruger SR9E o Ruger SR22.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se le istruzioni non sono chiare.
- Rivolgiti a un armaiolo qualificato per l'installazione e la verifica del prodotto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il montaggio in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni il prodotto e gli strumenti di installazione lontani dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Fai attenzione all'uso di Loctite o altri adesivi, seguendo le istruzioni per evitare il contatto con il mirino a punto rosso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nel binario.
3. **Stringere la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e prevenire il contatto con il Loctite, inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Stringere le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza, contatta un professionista qualificato o un centro assistenza autorizzato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it