

TAURUS G2, G3, PT709 und TX22 VORTEX VIPER/VENOM

Visiermontage - Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passt Taurus G2/G3, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) installiert zu werden. Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach die Kimme deiner Waffe und ersetze sie durch die Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder einsetzen.

Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne die Kimme*
Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW
Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die beiliegenden Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten. 2 Flat Head Cap Screws - Für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.
Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren können.



Eigenschaften

- Name: [Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passt Taurus G2/G3, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000651
- Herst.-Nr.: 49291
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: PT-740,G2S,PT-111,PT-140 G2,TX22,PT-709,G3,G2C
- Waffentyp: Taurus
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370117543

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom, die für die Modelle TAURUS G2, G3, PT709 und TX22 geeignet ist. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation oder Verwendung beginnen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Ihrer Waffe stets die grundlegenden Sicherheitsregeln befolgen.
- Installieren Sie das Produkt nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Büchsenmacher zu Rate zu ziehen.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Streifen Papier zwischen dem Visier und der Montage, um eine einfache Entfernung zu ermöglichen und Loctite vom Visier fernzuhalten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Loctite geeignete Schutzhandschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entfernen Sie die Kimme Ihrer Waffe.**
2. **Installieren Sie die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz.**
3. **Ziehen Sie die SetSchraube an (falls zutreffend).**
4. **Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.**
5. **Tragen Sie blauen Loctite auf die beiliegenden Montageschrauben auf.**
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.**
 - 2 Button Head Cap Screws sind für Vortex Viper und Venom Visierungen enthalten.
 - 2 Flat Head Cap Screws sind für Burris FastFire und Docter Visierungen enthalten.
7. **Verwenden Sie einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation der mitgelieferten Schrauben.**

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Feuerwaffe die Garantie des Herstellers ungültig machen können. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren können.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de