

Monture de viseur LPA-LOW pour VORTEX VIPER/VENOM - Monture basse LPA pour Vortex Viper/Venom, compatible avec Burris, noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un taper progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le montage EGW afin de fixer votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou viseur à point rouge Docter. Vous pouvez retirer le montage et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez la hausse arrière* Installez le montage de viseur EGW dans le rail Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le montage de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le montage de viseur facilitera le retrait et empêchera le Loctite de toucher au viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. 2 vis à tête hexagonale - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom. 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ne fonctionne pas avec les Rock Island 1911 ou EAA/Tanfoglio Witness avec des hausses arrière de style LPA/Bomar.



Caractéristiques

- Nom: [Monture basse LPA pour Vortex Viper/Venom, compatible avec Burris, noir](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000653
- N° fabr.: 49301
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Witness Elite Match, Baby Desert Eagle, SAR K2P, Jericho 941
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Magnum Research, IWI, EAA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370115693

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur LPALOW VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur LPALOW VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur LPALOW pour Vortex Viper/Venom. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un montage sécurisé pour votre viseur à point rouge. Lisez attentivement ce guide de sécurité avant l'installation et l'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne manipulez pas votre arme à feu lorsqu'elle est chargée ou lorsque vous êtes distrait.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de votre viseur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le montage ou l'arme sans consulter un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage avec les viseurs spécifiés : Vortex Viper, Vortex Venom, Burris FastFire ou viseur à point rouge Docter.
- Ne pas utiliser le montage avec des armes à feu qui ne sont pas compatibles, comme les Rock Island 1911 ou EAA/Tanfoglio Witness avec des hausses arrière de style LPA/Bomar.
- Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer le montage.
- Gardez le montage et le viseur propres et secs pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme à feu.
- Installez le montage de viseur EGW** dans le rail sur le dessus de votre arme.
- Serrez la vis de réglage** (si applicable) pour sécuriser le montage.
- Placez le viseur à point rouge** sur le montage de viseur EGW.
 - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le montage.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage à 15 in/lbs.**
 - 2 vis à tête hexagonale sont fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate sont fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le montage dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et toute documentation pertinente pour référence.

future.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de viseur LPALOW.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr