

# **FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM Optikmontage - Montage für Vortex Viper/Venom, passend für FN/FNS/FNX, schwarz**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne) installiert zu werden. Die Schwabenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, die die Installation erleichtert. Entferne einfach das Kimme deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das Kimme\* Installiere die EGW Sight Mount in der Schwabenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen. 2 Flat Head Cap Screws - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Eine Modifikation deiner Feuerwaffe kann die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die aus einer unsachgemäßen Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren könnten. Diese Montage funktioniert nicht mit FN FNP oder FN 5.7.



## **Eigenschaften**

- Name: [Montage für Vortex Viper/Venom, passend für FN/FNS/FNX, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000656
- Herst.-Nr.: 49304
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: FNS,FNX
- Waffentyp: FN
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370114528

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung Ihres Rotpunktvisiers an Ihrer FN FNS oder FNX Waffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage und das Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen installieren und verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Montage sicher befestigt ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Diese Montage ist nicht mit FN FNP oder FN 5.7 kompatibel. Verwenden Sie die Montage nur mit den angegebenen Modellen.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Lassen Sie die Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren und überprüfen.
- Modifikationen an Ihrer Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne das Kimme:** Nehme das vorhandene Kimme von deiner Waffe ab.
2. **Installiere die EGW Sight Mount:** Setze die EGW Sight Mount in die Schwabenschwanzführung ein.
3. **Ziehen der SetSchraube:** Ziehe die SetSchraube fest, falls zutreffend.
4. **Platzieren des Rotpunktvisiers:** Lege das Rotpunktvisier auf die EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
5. **Loctite auftragen:** Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Montageschrauben festziehen:** Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.
  - **Hinweis:** Die Montage wird mit 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen sowie 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen geliefert.
  - Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle dazugehörigen Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Prüfen Sie daher regelmäßig die neuesten Informationen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)