

# **Base per mirino Vortex Viper/Venom per H&K USP - Attacco per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con H&K USP, nero**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). La slitta ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il montaggio EGW per montare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nella slitta Serrate la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa bombata - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma da fuoco potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto dovrebbe essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o lesioni che possono derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto. Questo montaggio non è compatibile con USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 o HK45C.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Attacco per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con H&K USP, nero](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000657
- N. fab.: 49305
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: USP 9,USP Tactical 45,USP Tactical 9mm,USP 40,USP 45
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370114214

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino H&K USP Vortex Viper/Venom
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino H&K USP Vortex Viper/Venom

## Introduzione

Queste istruzioni di sicurezza sono progettate per garantire un uso sicuro e corretto del montaggio del mirino H&K USP Vortex Viper/Venom. È fondamentale seguire tutte le indicazioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dell'utente e di chi lo circonda.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato da un armaiolo qualificato.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non qualificate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio con armi da fuoco non compatibili, come USP Compact, USP Expert, USP Elite, VP9, VP40, P30, P30L, P30SK, HK45 o HK45C.
- Utilizza solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Durante l'installazione, assicurati che la bocca del mirino sia rivolta in avanti.
- Applica Loctite blu solo sulle viti di montaggio come indicato.
- Non forzare le viti oltre le specifiche di serraggio (15in/lbs).
- Non toccare le superfici di contatto del mirino e del montaggio con mani sporche o umide.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il montaggio EGW** nella slitta.
3. **Serrate la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. (Mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino a punto rosso.)
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrate le viti di montaggio** a 15in/lbs.
  - 2 Viti a testa bombata Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Utilizzare una **chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e l'imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un esperto qualificato o un armaiolo. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)