

# ÜBERGROßE NOVAK 0.007" VISIERMONTAGE FÜR VORTEX VIPER/VENOM - Übergroße Novak-Schnitt-Visiermontage für Vortex Viper/Venom Black

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Diese Montage ist kein Plug-and-Play-Teil und erfordert Anpassungen. EGW Rotpunktvisiere sind so konzipiert, dass sie von links nach rechts installiert werden (mit der Mündung nach vorne). Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder einsetzen. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. EGW-Produkte sollten von einem qualifizierten und kompetenten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Installationsanleitung Entferne das hintere Visier\* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung, nachdem du die Passform überprüft hast. Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend). Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite). Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an. 2 Button Head Cap Schrauben - mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visierungen. 2 Flat Head Cap Schrauben - mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visierungen. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel zur Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren, wird keine Haftung übernommen. Diese Montage passt auf: Feuerwaffen mit übergroßen Novak-Schwalbenschwanzführungen. Diese Montage ist .007"" größer als eine Standard-Novak-Schwalbenschwanzführung und erfordert Anpassungen.



## Eigenschaften

- Name: [Übergroße Novak-Schnitt-Visiermontage für Vortex Viper/Venom Black](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000661
- Herst.-Nr.: 49311-OS
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112029

**Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sight Mount

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sight Mount entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit Vortex Viper/Venom sowie anderen Rotpunktvisieren konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Montage nur auf Feuerwaffen mit übergroßen NovakSchwalbenschwanzführungen verwendet wird.
- Diese Montage ist .007" größer als eine StandardNovakSchwalbenschwanzführung und erfordert Anpassungen.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berücksichtige, dass unsachgemäße Installation oder Verwendung zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Lass die Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren und überprüfen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Stelle sicher, dass das Rotpunktvisier korrekt auf der Montage sitzt, bevor du die Waffe verwendest.
- Verwende keinen Loctite auf den Schrauben, wenn du nicht sicher bist, dass du die Montage nicht mehr abnehmen möchtest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne das hintere Visier** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** in der Schwalbenschwanzführung, nachdem du die Passform überprüft hast.
3. **Ziehe die SetSchraube fest**, falls zutreffend.
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an.
  - 2 Button Head Cap Schrauben sind für Vortex Viper und Venom Visierungen mitgeliefert.
  - 2 Flat Head Cap Schrauben sind für Burris FastFire und Docter Visierungen mitgeliefert.
7. **Verwende einen 5/64" Innensechskantschlüssel** zur Installation der mit dieser Montage gelieferten Schrauben.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Die Montage selbst sollte am Ende ihrer Lebensdauer bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektronik oder gefährliche Abfälle entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass Änderungen an deiner Feuerwaffe die Garantie des Herstellers ungültig machen können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg mit deiner neuen EGW Oversized Novak Sight Mount!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)