

Base NOVAK surdimensionnée 0.007" pour VORTEX VIPER/VENOM

- Base Novak surdimensionnée pour Vortex Viper/Venom noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Ce support n'est PAS une pièce à installer directement et nécessitera un ajustement. Les viseurs à point rouge EGW doivent être installés de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un cône progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse arrière de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remplacer votre hausse arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Les produits EGW doivent être installés et vérifiés par un armurier qualifié et compétent.

Instructions d'installation Retirez la hausse arrière* Installez le support de viseur EGW dans le rail après avoir vérifié l'ajustement Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support de viseur facilitera le retrait et évitera que le Loctite n'adhère au viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête cylindrique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support s'adapte à : Les armes à feu avec des rails Novak surdimensionnés. Ce support est fabriqué .007"" plus grand qu'un rail Novak standard et nécessitera un ajustement.



Caractéristiques

- Nom: [Base Novak surdimensionnée pour Vortex Viper/Venom noire](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000661
- N° fabr.: 49311-OS
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370112029

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé par un armurier qualifié.
- Ne tentez pas d'installer le support vousmême si vous n'avez pas l'expérience nécessaire.
- Vérifiez toujours l'ajustement et l'installation avant d'utiliser votre arme.
- Ne modifiez pas votre arme à feu sans consulter un professionnel, car cela peut annuler la garantie du fabricant.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le support de viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Ne laissez pas le viseur à point rouge entrer en contact avec des surfaces rugueuses pour éviter les dommages.
- Appliquez le Loctite avec précaution pour éviter tout excès qui pourrait affecter le fonctionnement du viseur.
- Si vous ressentez des vibrations ou des mouvements anormaux lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retirez la hausse arrière** de votre arme.
- Installez le support de viseur EGW** dans le rail après avoir vérifié l'ajustement.
- Serrez la vis de réglage** (si applicable).
- Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'adhère au viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
- Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
- Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs. Utilisez :
 - 2 vis à tête cylindrique pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
- Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou son installation, veuillez contacter un armurier qualifié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention et de veiller à la sécurité lors de l'utilisation de votre Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr