

# **Base per ottica VORTEX VIPER/VENOM per KIMBER 1911 con mirino regolabile - Base mirino regolabile per Vortex Viper/Venom compatibile con Kimber 1911, nera**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini a punto rosso EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la bocca rivolta in avanti). Il dovetail ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter mirino a punto rosso. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento.

Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore\* Installa il montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di fissaggio (se applicabile) Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio del mirino faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino a punto rosso dal Loctite.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. Questo montaggio si adatta a: Kimber 1911 (mirini posteriori regolabili per deriva e elevazione) Ruger SR1911 (mirini posteriori regolabili per deriva e elevazione)



## **Caratteristiche**

- Nome: [Base mirino regolabile per Vortex Viper/Venom compatibile con Kimber 1911, nera](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000663
- N. fab.: 49316
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1911,SR1911
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Ruger,Kimber
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370112906

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER 1911](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER 1911

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino KIMBER 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza della tua pistola e per consentire l'uso di mirini a punto rosso come Vortex Viper e Venom. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione e all'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto e tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e verifica eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione; seguì le specifiche di serraggio.
- Utilizza solo gli strumenti forniti o raccomandati per l'installazione.
- Evita di toccare il mirino a punto rosso con mani sporche o umide per prevenire danni.
- Applica Loctite solo come indicato per garantire una tenuta sicura delle viti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Rimuovi il mirino posteriore

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua pistola.

### 2. Installa il montaggio EGW nel dovetail

- Posiziona il montaggio EGW nel dovetail da sinistra a destra, con la bocca rivolta in avanti.

### 3. Serra la vite di fissaggio (se applicabile)

- Utilizza la chiave a brugola da 5/64" per serrare la vite di fissaggio.

### 4. Posiziona il mirino a punto rosso sul montaggio EGW

- Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino dal Loctite.

### 5. Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite

- Segui le istruzioni del produttore per l'applicazione del Loctite.

### 6. Serra le viti di montaggio a 15 in/lbs

- Utilizza le viti a testa a bottone fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.

- Utilizza le viti a testa piatta fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.

#### **7. Controlla la stabilità del montaggio**

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare l'arma.

### **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

### **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o richieste di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il montaggio del mirino KIMBER 1911 in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)