

# Attacco per ottica Vortex Viper/Venom per revolver S&W telai K, L, N, X - Base di montaggio per Vortex Viper/Venom, compatibile con S&W frame K/L/N/X, nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il red dot sight sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio renderà più facile la rimozione e impedirà al Loctite di attaccarsi al red dot sight.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa a bottone - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.



## Caratteristiche

- Nome: [Base di montaggio per Vortex Viper/Venom, compatibile con S&W frame K/L/N/X, nero](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000666
- N. fab.: 49319
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: X Frame,K Frame,N Frame,L Frame
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370112937

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Uso del Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom su Revolver S&W K, L, N, X Frame](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per l'Uso del Montaggio EGW per Vortex Viper/Venom su Revolver S&W K, L, N, X Frame

## Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il montaggio EGW progettato per i mirini Vortex Viper e Venom, compatibile con i revolver Smith & Wesson K, L, N e X Frame. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire il massimo della sicurezza.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il tuo revolver sia sempre scarico prima di installare o rimuovere il montaggio.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se noti danni o se non è installato correttamente.
- Tieni il montaggio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando rimuovi il mirino posteriore, fai attenzione a non danneggiare il revolver.
- Assicurati che le viti di montaggio siano ben serrate per evitare che il mirino si allenti durante l'uso.
- Non applicare una forza eccessiva quando si serrano le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il montaggio.
- Utilizza Loctite blu solo sulle viti di montaggio fornite, seguendo le istruzioni.
- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore:** Assicurati che il revolver sia scarico. Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere il mirino posteriore.
2. **Installare il montaggio EGW nel dovetail:** Posiziona il montaggio nel dovetail del revolver.
3. **Serraggio della vite di bloccaggio:** Se il montaggio prevede una vite di bloccaggio, serra la vite in modo sicuro.
4. **Posizionare il red dot sight:** Metti un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e prevenire l'adesione del Loctite.
5. **Applicare Loctite blu:** Applica Loctite blu sulle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio:** Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
  - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. **Utilizzare una chiave a brugola da 5/64":** Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto locale per eventuali domande sulla sicurezza.

## Conclusione

Seguendo questa guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del montaggio EGW per Vortex Viper/Venom. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo attraverso le piattaforme appropriate. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)