

RUGER Revolver Visiermontage für Vortex Viper/Venom - Visierhalterung für Vortex Viper/Venom, passend für Ruger Revolver, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten.

Installationsanleitung: Entferne die Kimme* Installiere die EGW-Sichtmontage im Schwanzschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW-Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs fest. 2 Button Head Cap Screws - Für Vortex Viper und Venom Sights bereitgestellt. 2 Flat Head Cap Screws - Für Burris FastFire und Docter Sights bereitgestellt. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Diese Montage passt nicht für: Ruger Flattop Revolver.



Entfernen Sie einfach das Visier an Ihrer Waffe und ersetzen Sie es durch die EGW-Halterung, um Ihr Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Sie können die Halterung jederzeit abnehmen und Ihre Kimme austauschen. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montageanleitung Diopter entfernen* Montieren Sie die EGW-Visierhalterung im Schwanzschwanz Ziehen Sie die Stellschraube fest (sofern zutreffend) Setzen Sie das Leuchtpunktviesier auf die EGW-Visierhalterung (ein kleines Stück Papier zwischen dem Leuchtpunktviesier und der Visierhalterung zum leichteren Entfernen und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Tragen Sie blaues Loctite auf die mitgelieferten Befestigungsschrauben auf. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben auf 15 Zoll/lbs fest für Burris FastFire und Docter Sights Die Schrauben, die dieser Halterung beiliegen, benötigen zur Montage einen 5/64" Inbusschlüssel. Diese Halterung passt nicht: Ruger Flattop Revolver

Passt auch für das Modell Security Six

Eigenschaften

- Name: [Visierhalterung für Vortex Viper/Venom, passend für Ruger Revolver, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000667
- Herst.-Nr.: 49320
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: GP100 Match Champion, Blackhawk, GP100, Red Hawk
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm

- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112944

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sichtmontage
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sichtmontage entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung machen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben und materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Vortex Viper/Venom oder anderer Zielgeräte ein kleines Stück Papier, um das Entfernen zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Loctite Handschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Diopter entfernen:** Entfernen Sie das Dioptervisier von Ihrer Waffe.
2. **EGWVisierhalterung montieren:**
 - Montieren Sie die EGWVisierhalterung im Schwabenschwanz.
 - Ziehen Sie die Stellschraube fest (sofern zutreffend).
3. **Leuchtpunktvvisier anbringen:**
 - Setzen Sie das Leuchtpunktvvisier auf die EGWVisierhalterung.
 - Verwenden Sie ein kleines Stück Papier zwischen dem Leuchtpunktvvisier und der Visierhalterung, um ein leichteres Entfernen zu ermöglichen und Loctite fernzuhalten.
4. **Befestigungsschrauben auftragen:**
 - Tragen Sie blaues Loctite auf die mitgelieferten Befestigungsschrauben auf.
 - Ziehen Sie die Befestigungsschrauben auf 15 Zoll/lbs fest für Burris FastFire und Docter Sights.
5. **Werkzeuganforderungen:** Diese Halterung benötigt zur Montage einen 5/64" Inbusschlüssel.

Wichtige Hinweise

- Diese Halterung passt nicht für Ruger Flattop Revolver.
- Sie ist auch für das Modell Security Six geeignet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de