

RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM Visiermontage - Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passt auf Ruger Auto, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Die EGW Rotpunktvisiere sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit der Mündung nach vorne) installiert zu werden. Der Schwalbenschwanz hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz Ziehe die Set-Schraube an (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an 2 Button Head Cap Schrauben - Mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visieren Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Eine Modifikation deiner Feuerwaffe kann die Herstellergarantie ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung dieses Produkts resultieren, wird keine Haftung übernommen.



Eigenschaften

- Name: [Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passt auf Ruger Auto, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000668
- Herst.-Nr.: 49321
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Mark II,P93,P97,22/45,Mark I,P89,Mark III,P91,P90,P94,P95,P85,Mark IV
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370112951

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung hilft dir, die EGW Sight Mount für Vortex Viper/Venom sicher zu verwenden. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um die bestmögliche Nutzung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende die Montage nur für die vorgesehenen Modelle: Ruger Auto Mark III, Mark I, Mark II, P90, P89, P94, P95, 22/45, Mark IV, P85, P91, P93, P97.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Lasse alle Installationen und Modifikationen von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation entladen ist.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher und stabil befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur die mitgelieferten oder empfohlenen Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Montage und die Schrauben auf Festigkeit.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, stoppe die Nutzung sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.

2. Installation der EGW Sichtmontage:

- Installiere die EGW Sichtmontage im Schwabenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage kann helfen, die Entfernung zu erleichtern und Loctite vom Rotpunktvisier fernzuhalten.
- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs an.

3. Verwendbare Schrauben:

- 2 Button Head Cap Schrauben Mitgeliefert für Vortex Viper und Venom Visieren.
- 2 Flat Head Cap Schrauben Mitgeliefert für Burris FastFire und Docter Visieren.
- Beachte: Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe den Sitz der Montage und die Schrauben vor der ersten Nutzung.
- Stelle sicher, dass das Rotpunktvisier korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die entsprechenden Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, konsultiere bitte die Webseite des Herstellers oder wende dich an einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass eine Modifikation deiner Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen kann. Dieses Produkt sollte nur von qualifizierten Fachleuten installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de