

Monture de visée RUGER AUTO pour VORTEX VIPER/VENOM - Monture de visée pour Vortex Viper/Venom, compatible Ruger Auto, noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les lunettes de visée à point rouge EGW sont conçues pour être installées de gauche à droite (avec le canon orienté vers l'avant). Le rail a un angle progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus.

Instructions d'installation : Retirez la hausse* Installez le support de visée EGW dans le rail Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez la lunette de visée à point rouge sur le support de visée EGW (placer un petit morceau de papier entre la lunette de visée à point rouge et le support facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se coller à la lunette de visée.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Couplez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête bombée - Fournies pour les lunettes Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les lunettes Burris FastFire et Docter Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou impliquée pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.



Caractéristiques

- Nom: [Monture de visée pour Vortex Viper/Venom, compatible Ruger Auto, noire](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000668
- N° fabr.: 49321
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mark II,P93,P97,22/45,Mark I,P89,Mark III,P91,P90,P94,P95,P85,Mark IV
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370112951

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de la Lunette de Visée EGW pour Vortex Viper/Venom](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de la Lunette de Visée EGW pour Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette de visée EGW pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à garantir son installation correcte. Il est essentiel de suivre ces instructions pour éviter les accidents et assurer un fonctionnement optimal de votre équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de la lunette de visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait annuler la garantie et présenter des risques de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Évitez de toucher les surfaces de montage avec des mains humides ou sales pour prévenir la corrosion.
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis avec le produit pour l'installation.
- Appliquez le Loctite bleu avec précaution pour éviter tout excès qui pourrait affecter le fonctionnement des vis.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le support ou la lunette de visée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de visée EGW** dans le rail en vous assurant qu'il est correctement positionné.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable) pour sécuriser le support.
4. **Placez la lunette de visée à point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre la lunette et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15 in/lbs :
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les lunettes Vortex Viper et Venom
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les lunettes Burris FastFire et Docter
7. **Utilisez une clé allen de 5/64"** pour l'installation des vis incluses.
8. Vérifiez que le montage est bien sécurisé avant d'utiliser votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage ou une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité des armes à feu. Il est important de s'assurer que toutes les installations et modifications sont effectuées par des experts.

Note Importante : La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Aucune responsabilité n'est exprimée ou impliquée pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr