

S&W K-, L-, N- und X-Frame Revolver Vortex Razor Visierhalterung - Visiermontage für Vortex Razor, passend für S&W K-, L-, N-, X-Frame, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Entferne einfach die Kimme deines Guns und ersetze sie durch die EGW-Montage, um dein Vortex Razor, C-More RTS oder STS Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung:
Entferne die Kimme* Installiere die EGW Visiermontage in der Schwalbenschwanznut Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Diese Montage passt auf: Smith & Wesson K Frame Revolver Smith & Wesson L Frame Revolver Smith & Wesson N Frame Revolver Smith & Wesson X Frame Revolver Wenn dein Revolver nicht gebohrt und gewinde geschnitten ist, funktioniert diese Montage nicht. Der beste Weg, um zu überprüfen, ob er gebohrt und gewinde geschnitten ist, besteht darin, den Zylinder zu öffnen und die Rille darunter zu überprüfen. Dort sollten Durchgangslöcher vorhanden sein, die gebohrt und gewinde geschnitten sind. Wenn nicht (wie im obigen Bild), funktioniert diese Montage nicht, ohne dass du das Gun bohren und gewinde schneiden lässt. Du kannst einen kompetenten und qualifizierten Büchsenmacher beauftragen, den oberen Rahmen mit dem Standard-S&W-Lochmuster zu bohren und zu gewinde schneiden, was es dir ermöglicht, unsere Montage zu verwenden.



Eigenschaften

- Name: [Visiermontage für Vortex Razor, passend für S&W K-, L-, N-, X-Frame, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000691
- Herst.-Nr.: 49438
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: N Frame,K Frame,X Frame,L Frame
- Waffentyp: Smith & Wesson
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370113019

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die S&W K, L, N, X FRAME REVOLVERS VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage ermöglicht es dir, dein Vortex Razor, CMore RTS oder STS Rotpunktvisier sicher und einfach zu installieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für die vorgesehenen Smith & Wesson RevolverModelle verwendest.
- Überprüfe vor der Installation, ob dein Revolver gebohrt und gewinde geschnitten ist.
- Halte die Montage und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Rotpunktvisierern.
- Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Verwende blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern, aber achte darauf, dass kein Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
- Vermeide es, die Montage zu verwenden, wenn der Revolver nicht ordnungsgemäß gebohrt und gewinde geschnitten ist.
- Stelle sicher, dass du die Montage in einer sicheren Umgebung installierst, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme:

- Entferne vorsichtig die Kimme deines Revolvers.

2. Installiere die EGW Visiermontage:

- Setze die EGW Visiermontage in die Schwabenschwanznut ein.

3. Ziehen der Schraube:

- Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).

4. Platzierung des Rotpunktvisiers:

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.

5. Anwendung von Loctite:

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.

6. Festziehen der Montageschrauben:

- Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Halte dich an die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Altgeräten, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und andere relevante Informationen bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de