

Base Vortex Razor per revolver S&W K, L, N, X Frame - Base per ottica per Vortex Razor compatibile con S&W frame K, L, N, X Nera

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Rimuovi semplicemente il mirino posteriore della tua arma e sostituiscilo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Razor, C-More RTS o STS red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovi il mirino posteriore* Installa il montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posiziona il red dot sight sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio renderà più facile la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal red dot sight.) Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. Questo montaggio si adatta a: Revolver Smith & Wesson K Frame Revolver Smith & Wesson L Frame Revolver Smith & Wesson N Frame Revolver Smith & Wesson X Frame Se il tuo revolver non è forato e filettato, questo montaggio non funzionerà. Il modo migliore per verificare se è/ non è forato e filettato è aprire il cilindro e controllare la nervatura sottostante. Dovrebbero esserci fori passanti che sono forati e filettati. Se non ci sono (come nell'immagine sopra), questo montaggio non funzionerà senza che tu faccia forare e filettare l'arma. Puoi far forare e filettare la parte superiore della cinghia da un armaiolo competente e qualificato seguendo il modello di fori standard S&W, il che ti permetterà di utilizzare il nostro montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [Base per ottica per Vortex Razor compatibile con S&W frame K, L, N, X Nera](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000691
- N. fab.: 49438
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: N Frame,K Frame,X Frame,L Frame
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370113019

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Montaggio Vortex Razor su Revolver S&W K, L, N, X Frame](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Montaggio Vortex Razor su Revolver S&W K, L, N, X Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il Vortex Razor, progettato per i revolver Smith & Wesson K, L, N e X Frame. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Utilizzare il montaggio solo con i modelli di revolver specificati.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di rimuovere il mirino posteriore.
- Non forzare le viti durante l'installazione; serrare solo fino a quando non sono sicure.
- Utilizzare solo il Loctite blu fornito per garantire una tenuta adeguata.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danni o usura.
- Verificare periodicamente la stabilità del montaggio e il corretto funzionamento del red dot sight.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il mirino posteriore esistente.

2. Installare il montaggio EGW nel dovetail

- Posizionare il montaggio EGW nel dovetail del revolver.

3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile)

- Se il montaggio ha una vite di bloccaggio, serrare delicatamente.

4. Posizionare il red dot sight sul montaggio EGW

- Mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal red dot sight.

5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite

- Applicare una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite di montaggio.

6. Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs

- Utilizzare una chiave a brugola da 5/64" per serrare le viti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il rivenditore o il produttore del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il montaggio EGW per il Vortex Razor in modo sicuro e efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it