

SPRINGFIELD XD/XDM VORTEX RAZOR-Visiermontage - Montage für Vortex Razor, passend für Springfield XD/XDM, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch die EGW-Montage, um dein Vortex Razor, C-More RTS oder STS Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und deine Kimme wieder einsetzen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung:
Entferne die Kimme* Installiere die EGW Visiermontage in der Nut Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert das Abnehmen und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation. Diese Montage passt auf: Alle XD-Modelle, die NICHT das Optics Ready Modell sind. Dazu gehören unter anderem: Springfield XD® MOD.2® - 3"" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® - 3.3"" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® - 4"" SERVICE MODEL Springfield XD® MOD.2® - 4"" SERVICE MODEL MIT GEWINDE Springfield XD® MOD.2® - 5"" TACTICAL MODEL Springfield XD® 3"" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® 4"" SERVICE MODEL Springfield XD(M)® 3.8"" COMPACT MODEL Springfield XD(M)® 3.8"" MODEL Springfield XD(M)® 4.5"" MODEL Springfield XD(M)® 4.5"" MODEL MIT GEWINDE Springfield XD-S® 3.3"" MODEL Springfield XD-E™ 3.3"" SINGLE STACK Springfield XD-E™ 3.8"" SINGLE STACK Passt nicht auf: Springfield XD(M)® 5.25"" COMPETITION SERIES MODEL Jegliches Optics Ready Springfield XD



Eigenschaften

- Name: [Montage für Vortex Razor, passend für Springfield XD/XDM, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000695
- Herst.-Nr.: 49442
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: XDM,XD Mod 2,XD-Subcompact,XD-E,XDS
- Waffentyp: Springfield
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370113057

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EGW Sight Mount für Vortex Razor
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EGW Sight Mount für Vortex Razor

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EGW Sight Mount für Vortex Razor entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Montage und Installationsarbeiten in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit den angegebenen Modellen (siehe Installationsanleitung).
- Achten Sie darauf, dass beim Anbringen des Rotpunktvisiers kein Druck auf die Montageschrauben ausgeübt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Klebstoffen (z.B. Loctite) Schutzhandschuhe und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der Kimme:

- Entferne die Kimme deines Gewehrs.

2. Installation der EGW Visiermontage:

- Installiere die EGW Visiermontage in der Nut.
- Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers:

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visiermontage.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert das Abnehmen und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.

4. Anwendung von Loctite:

- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.

5. Festziehen der Montageschrauben:

- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur

Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Klebstoffen und anderen chemischen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen die KundenserviceTeams zur Verfügung. Bitte überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts von der ordnungsgemäßen Installation und Verwendung abhängt. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de