

Monture Picatinny pour lunette MOSIN NAGANT 91/30 HD - Base Picatinny monobloc 0 MOA pour MOSIN NAGANT 91/93

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support Mosin Nagant d'EGW vous permet de retirer le viseur arrière et d'installer la base sans avoir besoin de dessouder quoi que ce soit. C'est l'une des bases les plus stables sur le marché et utilise le boîtier du viseur arrière, donc il n'y a pas de modifications majeures à apporter à votre fusil comme avec certaines autres marques. Installation : Retirez le viseur arrière du boîtier. Gardez la goupille d'origine car vous en aurez besoin pour installer la base. Insérez le côté à onglets de notre base en acier à l'arrière du viseur arrière. Vérifiez l'ajustement à l'avant de la base en acier. Les coins et l'avant peuvent nécessiter d'être limés pour obtenir un ajustement optimal. Une fois que la base est complètement insérée dans le boîtier arrière, insérez la goupille de retenue du viseur d'origine. Ajustez la vis de réglage pour éliminer tout jeu dans le rail. Vissez le support en aluminium supérieur à la base en acier. Ce support peut être monté dans les deux sens. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du support. De plus, dans de nombreux cas, il n'enrave pas l'utilisation des viseurs en fer d'origine. Les supports de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément).



Caractéristiques

- Nom: [Base Picatinny monobloc 0 MOA pour MOSIN NAGANT 91/93](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000743
- N° fabr.: 80244
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 93,91
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Mosin Nagant
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114177

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount d'EGW. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Utilisez uniquement des vis et des accessoires recommandés par le fabricant pour l'installation.
- Assurez-vous que le support est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis, si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retrait du viseur arrière :

- Enlevez le viseur arrière du boîtier de votre Mosin Nagant.
- Conservez la goupille d'origine, car elle sera nécessaire pour l'installation de la base.

2. Installation de la base :

- Insérez le côté à onglets de la base en acier à l'arrière du viseur arrière.
- Vérifiez l'ajustement à l'avant de la base. Il peut être nécessaire de limer les coins et l'avant pour un ajustement optimal.
- Une fois la base complètement insérée dans le boîtier arrière, insérez la goupille de retenue du viseur d'origine.

3. Ajustement :

- Ajustez la vis de réglage pour éliminer tout jeu dans le rail.
- Vissez le support en aluminium supérieur à la base en acier. Ce support peut être monté dans les deux sens.

4. Vérification de l'espacement :

- EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.

5. Installation des accessoires :

- Les fentes croisées Picatinny permettent de monter des anneaux de lunette et d'autres accessoires selon vos préférences.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et en aluminium.
- Si vous ne pouvez pas utiliser le produit, envisagez de le retourner au fabricant ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web d'EGW ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr