

TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny-Zielfernrohrmontage - TIKKA T3X TAC A1 1-teilige Picatinny-Montagebasis 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Es gibt eine Schraube an der Vorderseite der originalen Montage, die sich unter dem Handguard befindet. Der Handguard muss entfernt werden, und dann muss auch diese Schraube entfernt werden, bevor die originale Montage abgenommen werden kann. Das Entfernen der originalen Montage kann eine schwierige Aufgabe sein. Bitte sei vorsichtig beim Entfernen der originalen Montage und beim Installieren der EGW-Montage. EGW empfiehlt immer, ihre Produkte von einem kompetenten und qualifizierten Büchsenmacher installieren zu lassen. Metrische Schrauben sind nur mit Innensechskant erhältlich. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Stil Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [TIKKA T3X TAC A1 1-teilige Picatinny-Montagebasis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000756
- Herst.-Nr.: 80512
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: T3x
- Waffentyp: Tikka
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370117284

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Die TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY SCOPE MOUNT ist eine hochwertige Montage für Zielfernrohre, die speziell für die Tikka T3x entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informieren Sie sich über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard ordnungsgemäß entfernt wird, um die Montage zu installieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben sicher angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von 20 ZollPfund, um Überdrehung zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern (Loctite wird separat verkauft).
- Lassen Sie die Montage von einem qualifizierten Büchsenmacher installieren, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen Sie den Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Entfernen Sie die Schraube an der Vorderseite der originalen Montage.
3. Nehmen Sie die originale Montage ab.
4. Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
5. Positionieren Sie die EGWMontage auf dem Empfänger und richten Sie die PicatinnyKreuzschlitze aus.
6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
7. Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf.
8. Installieren Sie das Zielfernrohr und andere Zubehörteile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsvoll zu verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de