

# **Monture Picatinny pour lunette TIKKA T3X TAC A1 HD - TIKKA T3X TAC A1 base Picatinny monobloc 20 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Il y a une vis à l'avant du support d'origine qui se trouve sous le garde-main. Le garde-main doit être retiré et cette vis doit également être enlevée avant que le support d'origine puisse être retiré. Enlever le support d'origine peut être une tâche difficile. Veuillez faire preuve de prudence lors du retrait du support d'origine et lors de l'installation du support EGW. EGW recommande toujours de faire installer ses produits par un armurier compétent et qualifié. Les vis métriques ne sont disponibles qu'avec des têtes hexagonales. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui donne au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les supports de lunette EGW en une seule pièce sont le choix évident tant pour les chasseurs que pour les tireurs tactiques. Ce support est une base de style Picatinny et est compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont polies, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Recommandation : 20 MOA - si vous tirez entre 500 et 1000 yards. Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (le loctite est vendu séparément). L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



## **Caractéristiques**

- Nom: [TIKKA T3X TAC A1 base Picatinny monobloc 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000756
- N° fabr.: 80512
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T3x
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Tikka
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370117284

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette TIKKA T3X TAC A1 HD PICATINNY

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité du support de lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny. Il est important de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de retirer le support d'origine, retirez le gardemain et enlevez la vis située à l'avant du support.
- Soyez prudent lors du retrait du support d'origine, car cela peut être difficile.
- EGW recommande de faire installer le support par un armurier qualifié pour éviter les risques.
- Utilisez uniquement des vis métriques avec des têtes hexagonales pour l'installation.
- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
- Lorsque vous montez des anneaux de lunette ou d'autres accessoires, assurezvous qu'ils sont compatibles avec le rail Picatinny.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Retirez le gardemain et la vis à l'avant du support d'origine.
- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale.

### 2. Installation du Support EGW :

- Positionnez le support EGW sur le récepteur.
- Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu (vendu séparément) sur les vis pour assurer une fixation sécurisée.

### 3. Réglage :

- Si vous utilisez un support de 20 MOA, EGW recommande de régler votre fusil à 200 yards.

### 4. Vérification Finale :

- Une fois installé, vérifiez que le support est solidement fixé et que tous les accessoires sont correctement montés.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en aluminium et des accessoires associés.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assurez-vous de le recycler conformément aux directives locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter l'assistance clientèle d'EGW ou consulter leur site web pour plus d'informations.

## **Conclusion**

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du support de lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny. Prenez toujours le temps de vérifier votre équipement et de vous assurer que vous l'utilisez correctement pour éviter tout accident ou dommage. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir en toute sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)