

Monture Picatinny pour lunette TIKKA T3X TAC A1 HD - TIKKA T3X TAC A1 base Picatinny monobloc 30 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Il y a une vis à l'avant du support d'origine qui se trouve sous le garde-main. Le garde-main doit être retiré et cette vis doit également être enlevée avant que le support d'origine puisse être retiré. Enlever le support d'origine peut être une tâche difficile. Veuillez faire preuve de prudence lors du retrait du support d'origine et lors de l'installation du support EGW. EGW recommande toujours de faire installer ses produits par un armurier compétent et qualifié. Les vis métriques ne sont disponibles qu'avec des têtes hexagonales. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui donne au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les supports de lunette EGW en une seule pièce sont le choix évident tant pour les chasseurs que pour les tireurs tactiques. Ce support est une base de style Picatinny et est compatible avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont polies, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Recommandation : 20 MOA - si vous tirez entre 500 et 1000 yards. Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (le loctite est vendu séparément). L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [TIKKA T3X TAC A1 base Picatinny monobloc 30 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000757
- N° fabr.: 80513
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T3x
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Tikka
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370117291

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le support, assurezvous que votre arme est déchargée.
- Retirez le gardemain pour accéder à la vis à l'avant du support d'origine. Soyez prudent lors de cette opération.
- Utilisez uniquement des outils appropriés lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Lors de l'installation du support EGW, suivez les instructions de couple recommandées (20 pouceslbs) pour éviter une installation incorrecte.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer leur maintien. Le Loctite est vendu séparément.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages ou des défauts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil est déchargé.
- Retirez le gardemain de votre fusil pour accéder à la vis à l'avant du support d'origine.

2. Retrait du Support d'Origine :

- Enlevez la vis à l'avant du support d'origine.
- Retirez le support d'origine. Cela peut nécessiter un effort, alors faites preuve de prudence.

3. Installation du Support EGW :

- Positionnez le support EGW sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de montage avec ceux de votre récepteur.
- Insérez les vis de montage fournies avec le support.
- Utilisez une clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.

4. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

- Testez le montage des anneaux de lunette et assurezvous qu'ils s'adaptent correctement.

5. Réglage :

- Pour un support de 20 MOA, EGW recommande de régler votre tir à 200 yards.
- Si vous tirez entre 500 et 1000 yards, le réglage à 20 MOA est recommandé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les options de recyclage local pour les matériaux en aluminium.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement éliminés selon les réglementations en vigueur dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local pour la sécurité des produits. Assurezvous de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du support de lunette TIKKA T3X TAC A1 HD Picatinny.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr