

CZ 557 Short-Action HD Picatinny-Zielfernrohrmontage - CZ 557 SA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Diese Montage ist speziell für die CZ 557 Short Action gefertigt. Bitte überprüfe die Öffnung deines Auswurfportals, um sicherzustellen, dass diese Montage korrekt passt. Die Öffnung misst 2,675". EGW hatte einige Gewehre mit längeren Auswurfportalen, die dennoch zur Short Action gehören. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Anbringen von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Diese Montage ist eine Picatinny-Style Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA Montage empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [CZ 557 SA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000760
- Herst.-Nr.: 80924
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Waffentyp: CZ
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370115723

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Montage ist speziell für die CZ 557 Short Action gefertigt und bietet eine sichere und flexible Lösung für die Anbringung Ihres Zielfernrohrs. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt für Ihr Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage, insbesondere vor und nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über mögliche Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie die Öffnung Ihres Auswurfportals. Diese sollte 2,675 Zoll messen, um eine korrekte Passform zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die PicatinnyKreuzschlitze während der Montage nicht blockiert sind.
- Verwenden Sie die empfohlene Drehmomentstärke von 20 ZollPfund, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör geeignete Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Montage zu sichern (Loctite separat erhältlich).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage vorbereiten

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Montage, Montageschrauben, Schlüssel.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gewehrs, bevor Sie die Montage anbringen.

2. Montage anbringen

- Platzieren Sie die Montage auf dem Gewehr und richten Sie sie aus.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.

3. Zielfernrohr anbringen

- Befestigen Sie Ihre ZielfernrohrRinge an den PicatinnyKreuzschlitzen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und sichern Sie die Ringe gemäß den Herstelleranweisungen.

4. Nullstellen

- Wenn Sie mit einer 20 MOA Montage schießen, empfiehlt es sich, auf 200 Yards zu nullen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von unsicheren Produkten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder die EU Safety Gate Plattform.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie sie sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de