

Assieme ganasce a cambio rapido per CO-AX PRESS - Gruppo ganasce a sgancio rapido S-LARGE .468"-.562"

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

I ricaricatori che utilizzano la pressa di ricarica Co-Axial di Forster possono sfruttare un sistema di cambio rapido progettato per tenere i bossoli, grazie a un set di ganasce a molla che contattano la base della cannelure. Queste ganasce auto-azionanti si chiudono automaticamente attorno al bossolo mentre la pressa lavora, rilasciando il bossolo una volta che la pressa ha completato il suo lavoro. Forster ora offre un'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la sua pressa, che rende semplice la sostituzione di queste ganasce per diverse dimensioni di bossolo. S-Large - tiene il bordo da .468" a .562" S-Small - tiene il bordo da .343" a .422" LS-Large - tiene il bordo da .531" a .625" LS-Small - tiene il bordo da .312" a .375" Ogni Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster consente una facile sostituzione delle ganasce portabossolo S o LS, permettendo agli utenti di regolare i portabossoli per adattarsi a bossoli di dimensioni comprese tra .312 e .625 pollici di diametro. Questo consente di risparmiare un'incredibile quantità di tempo quando si passa a un nuovo calibro e evita anche la frustrazione di perdere molle o di smarrire un set di ganasce di ricambio. Come ulteriore vantaggio, con l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido Forster, non c'è possibilità di installare le ganasce nella direzione sbagliata, evitando la frustrazione di assemblare la piastra di usura al contrario o di avere una ganascia invertita.



Caratteristiche

- Nome: [Gruppo ganasce a sgancio rapido S-LARGE .468"-.562"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 319000049
- N. fab.: 028271-201
- Peso della spedizione: 0.125kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 757253991417

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx di Forster](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per Pressa CoAx di Forster

Introduzione

Benvenuti! Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso dell'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la pressa CoAx di Forster. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; contatta un professionista qualificato per assistenza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non sovraccaricare la pressa oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi elettrici.
- Non forzare le ganasce; se non si chiudono correttamente, controlla la loro installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione delle Ganasce:

- Assicurati che la pressa CoAx sia spenta e scollegata.
- Rimuovi le ganasce usurate o danneggiate seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona le nuove ganasce S o LS sull'assemblaggio, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Fissa le ganasce in posizione secondo le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Utilizzo dell'Assemblaggio di Ganasce:

- Inserisci il bossolo nella pressa e accertati che sia ben posizionato.
- Attiva la pressa e osserva il funzionamento delle ganasce; dovrebbero chiudersi automaticamente attorno al bossolo.
- Una volta completato il processo, la pressa rilascerà automaticamente il bossolo.

3. Manutenzione:

- Controlla regolarmente le ganasce per segni di usura e sostituiscile se necessario.
- Pulisci le ganasce dopo l'uso per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Assemblaggio di Ganasce a Cambio Rapido per la pressa CoAx di Forster. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it