

Plaque de montage pour optique FN 509 - FN 509 plaque de montage pour optique

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

OPF-FN509T, RMR est une plaque en acier à état solide (monobloc) conçue pour le FN 509 Tactical et le FN 509 MRD. OPF-FNT09T, RMR est une plaque usinée en monobloc pour RMR/SRO, elle n'est pas garantie de fonctionner avec des optiques non-Trijicon ayant le même format que RMR. La façon dont FN a conçu la plaque optique pour le 509 Tactical est plutôt inhabituelle pour nous, elle se compose d'une plaque en acier MIM ou coulée avec des languettes pour le RMR, et d'un plus grand morceau en plastique sans aucune languette ou moyen d'empêcher l'optique de se déplacer latéralement. Les optiques d'origine FN 509 Tactical restent compatibles avec OPF-FN509T, RMR et offrent un co-tirage inférieur à 1/3. OPF-FN509T, RMR comprend la plaque adaptatrice, 2 vis 6-40 x 1/2 T10 (même spécification que le paquet de plaques/vis inclus dans le 509 Tactical, les vis fournies par FN fonctionnent également sur la plaque OPF-509T, RMR), un paquet de verrouillage de filetage VC-3, et une clé T10. Une clé dynamométrique appropriée est nécessaire pour appliquer la valeur de couple correcte aux vis de montage. La valeur de couple pour les vis 6-40 x 1/2 T10 est de 12 à 13 pouces-livres. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [FN 509 plaque de montage pour optique](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103574
- N° fabr.: OPF-FN509T, RMR
- Convient à / Utilisé Pour: Trijicon SRO, Trijicon RMR
- Couleur: Noir
- Hauteur: 0.31"
- Modèle: 509T
- Poids: 1.3 lbs
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.93kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 697566711060

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique FN 509](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage Optique FN 509

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la plaque de montage optique FN 509. Ce document fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de respecter toutes les instructions fournies avec la plaque de montage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la plaque de montage de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec la plaque OPFFN509T, RMR.
- Ne pas utiliser d'optique nonTrijicon avec la plaque, car cela pourrait entraîner des mouvements latéraux non sécurisés.
- Assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser l'arme.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer le couple correct aux vis de montage, qui doit être de 12 à 13 pouceslivres.
- Ne pas dépasser le couple recommandé pour éviter d'endommager la plaque ou l'optique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que vous disposez de tous les éléments nécessaires : plaque adaptatrice OPFFN509T, RMR, vis 640 x 1/2 T10, paquet de verrouillage de filetage VC3, et clé T10.
- Lisez attentivement les instructions fournies.

2. Installation :

- Retirez toute optique ou accessoire existant de l'arme.
- Nettoyez la surface de montage pour assurer une bonne adhérence.
- Placez la plaque adaptatrice sur le dessus de l'arme, en alignant les languettes avec les ouvertures prévues.
- Insérez les vis 640 x 1/2 T10 dans les trous de la plaque et serrezles à la main pour les maintenir en place.
- Utilisez la clé dynamométrique pour appliquer le couple correct (12 à 13 pouceslivres) sur chaque vis.

3. Utilisation :

- Une fois la plaque installée, fixez votre optique compatible (Trijicon RMR ou SRO) sur la plaque.
- Vérifiez que l'optique est correctement fixée et ne bouge pas latéralement.
- Effectuez un tir d'essai pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE. Assurez-vous de suivre les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur les produits potentiellement dangereux.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr