

Cache du port d'éjection, dépression unique - TDP SPEC cache du port d'éjection, bossette unique, noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Clapets de Fenêtre d'Ejection](#) > [Clapets Trappe d'Ejection](#)

Le EPC (Ejection Port Cover) est basé sur les dimensions TDP, avec des touches réfléchies de Forward Control. Usiné en aluminium 7075, avec un traitement anodisé de type III, il intègre des caractéristiques que Forward Controls Design pense que beaucoup trouveront utiles. Le EPC a deux "onglets" flanquant l'encoche pour le ressort du couvercle de port. Ces onglets permettent au EPC de reposer sur le supérieur à un angle plus important lorsqu'il est en position basse/ouverte, ce qui crée plus d'espace entre le couvercle de port et le récepteur inférieur. Leur rôle est de mieux permettre au doigt de l'utilisateur de passer sous le couvercle de port lorsqu'il souhaite le lever/fermer. Une autre caractéristique est une dépression circulaire peu profonde sur le côté du EPC pour fournir un retour tactile à l'utilisateur lorsqu'il ferme le EPC. Une surface plate ne donne rien à l'utilisateur pour différencier une surface d'une autre, elle ne fournit également aucune traction. Une dépression circulaire peu profonde sur le côté gauche du EPC fait les deux. Forward Controls Design intègre des surfaces plates avec soin car elles ont leurs usages. Dans ce cas, la surface extérieure du EPC est traitée comme une surface de contrôle, où une surface plate a rarement du sens. Le EPC est compatible avec les récepteurs supérieurs aux spécifications TDP. Poids : 0,30 oz. Matériau : Construction 7075 et revêtement : billet, anodisé de type III. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. REMARQUE : La fermeture et l'ouverture initiales du EPC peuvent être raides, c'est normal, et cela deviendra plus facile après 2 ou 3 cycles de fermeture/ouverture. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [TDP SPEC cache du port d'éjection, bossette unique, noir](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103584
- N° fabr.: EPC 1D BLK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 683828757525

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de port d'éjection pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Lorsque vous manipulez le couvercle de port, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Fermeture et Ouverture** : Les premières fermetures et ouvertures peuvent être raides. Cela est normal et s'améliorera après quelques cycles. Ne forcez pas le couvercle.
- Risque de Blessure** : Évitez de placer vos doigts sous le couvercle de port lors de la fermeture pour éviter toute blessure.
- Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, loin de l'humidité excessive et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le couvercle de port d'éjection existant, si applicable.
- Assurez-vous que la surface de contact est propre et exempte de débris.
- Installez le nouveau couvercle de port en suivant les instructions spécifiques du fabricant pour votre récepteur supérieur.
- Vérifiez que le couvercle est correctement positionné et fonctionne sans obstruction.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir le couvercle de port, appuyez sur le dimple et le soulevez lentement.
- Pour fermer, abaissez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Testez le mécanisme pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit potentiellement dangereux, veuillez contacter les autorités compétentes dans votre pays.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez le Couvercle de Port d'Éjection avec Dimple Unique de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr