

SFG Poignée avant squelettée M-LOK TAN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Crosses Avant](#)

(S)quelette(F)orward(G)rip Peut être utilisé comme une prise avant ou un appui-main ! Réversible et léger Compatible M-Lok (nécessite 2 slots)
S'intègre dans et à travers les slots M-Lok Comprend le matériel de montage Aluminium 7075 T6 avec finition anodisée dure Les écrous T-slot à quart de tour ont des spécifications de couple différentes selon le matériau du garde-main : 4,0 N·m (35 lb·in) pour fixer des accessoires métalliques à des garde-mains métalliques. 1,7 N·m (15 lb·in) pour fixer des accessoires en polymère ou en métal à des garde-mains en polymère.



Caractéristiques

- Nom: [SFG Poignée avant squelettée M-LOK TAN](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 430104099
- N° fabr.: SFG-T
- Attache : M-LOK
- Couleur: Ocré
- Matériau: Aluminum
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP de JMAC CUSTOMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le grip uniquement sur des gardemains compatibles avec MLOK.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit et le gardemain.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le grip dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Vérifiez que le grip est solidement fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assurez-vous que le gardemain est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionnez le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP sur le gardemain.
- Insérez les écrous Tslot dans les slots MLOK.
- Serrez les vis en respectant les spécifications de couple suivantes :
 - 4,0 N·m (35 lb·in) pour les accessoires métalliques sur des gardemains métalliques.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Vérifiez que le grip est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez le grip comme prise avant ou appuimain selon vos préférences.
- Assurez-vous de toujours avoir un bon contrôle lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en particulier l'aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de JMAC CUSTOMS ou consulter le site web officiel pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr