

1A2-L2 Bipied pour vis d'attache de sangle 9-13" pivotant auto-nivelant

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Caractéristiques : S'étend de 9" à 13" Déploiement rapide avec ressort et pieds auto-nivelants. Base solide se fixe à l'œillet de sangle Poids ultraléger – 12 oz Idéal pour la position couchée ou le banc de tir 100 % fabriqué aux États-Unis. Matériau : Acier traité thermiquement et alliages durs Capuchons de pieds en caoutchouc dur Finition : Anodisé noir



Caractéristiques

- Nom: [1A2-L2 Bipied pour vis d'attache de sangle 9-13" pivotant auto-nivelant](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104201
- N° fabr.: 1A2-L2
- Couleur: Noir
- Hauteur: 9 à 13
- Matériau en bout: Steel
- Style: Sling Swivel Stud
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 051156113151

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A2L2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A2L2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Harris 1A2L2. Ce produit a été conçu pour vous offrir une stabilité optimale lors de vos activités de tir. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bipied est correctement installé avant toute utilisation.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le bipied de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le bipied uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur terrain stable** : Ne placez pas le bipied sur des surfaces instables ou en pente.
- **Vérification des pieds** : Assurez-vous que les capuchons de pieds en caoutchouc sont en bon état pour éviter tout glissement.
- **Déploiement** : Déployez le bipied avec précaution en utilisant le mécanisme à ressort. Ne forcez pas le déploiement.
- **Position de tir** : Utilisez le bipied uniquement dans des positions de tir sécurisées et appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation de la Base :

- Localisez l'œillet de sangle sur votre arme.
- Fixez solidement la base du bipied à l'œillet de sangle.
- Assurez-vous que la base est bien fixée avant de continuer.

2. Déploiement des Pieds :

- Tirez sur le mécanisme à ressort pour déployer les pieds.
- Ajustez la hauteur du bipied entre 9" et 13" selon vos besoins.

3. Vérification Finale :

- Assurez-vous que le bipied est stable avant de l'utiliser.
- Testez la solidité du bipied en appliquant une légère pression.

Utilisation

- Placez votre arme sur le bipied en vous assurant qu'elle est bien équilibrée.
- Utilisez le mécanisme de rotation pour ajuster l'angle de tir si nécessaire.
- Ne quittez jamais votre position de tir sans d'abord sécuriser votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le bipied est endommagé, suivez les instructions de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié ou votre revendeur.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Bipied Harris 1A2L2.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr