

Attacco ottico offset - Piastra offset per SIG ROMEO 1/1 PRO per montatura cannocciale 1.5" - 1.8"

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Il supporto ottico offset Arisaka, in attesa di brevetto, è una soluzione di montaggio modulare che consente all'utente di selezionare una posizione offset di 35 o 45 gradi per un mirino red dot senza richiedere componenti aggiuntivi. La posizione a 35 gradi avvicina il mirino red dot a ottiche più sottili e compatte, mentre la posizione a 45 gradi offre ulteriore spazio attorno a torrette più ampie o ottiche di maggiore ingrandimento. Il supporto ottico offset Arisaka è progettato per essere fissato al rail Picatinny superiore di un fucile AR15. Quando il fucile è inclinato per utilizzare il mirino red dot offset, l'ottica rimane centrata sopra il foro e mantiene un'altezza di co-witness inferiore a 1/3. La base e le piastre ottiche possono essere invertite, consentendo l'uso sul lato sinistro o destro. La base e le piastre possono essere acquistate separatamente o come combinazione, offrendo un percorso di aggiornamento in futuro man mano che gli utenti acquisiscono nuovi mirini red dot. Peso: 1.9 oz senza ottica. Lunghezza: 1.0" per la base, che occupa tre slot Picatinny (doppie linguette di rinculo e vite di serraggio). Altezza: La base si trova a 0.180" sopra la superficie del rail Picatinny. Il supporto è realizzato in alluminio 6061-T6 lavorato CNC e anodizzato con rivestimento duro MIL-A-8625 Tipo III. Gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 sono inclusi con ogni base. Altezza standard (per montaggi di ottiche da 1.5" a 1.8"): Piastra 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Piastra 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Piastra 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Piastra 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (non 5X), Holosun HS403 (non A), HS503, HS515, HS530 Piastra 6: Aimpoint Acro Altezza alta (per montaggi di ottiche da 1.9" a 2.2"): Piastra 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Piastra 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Piastra 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Piastra 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (non 5X), Holosun HS403 (non A), HS503, HS515, HS530 Piastra 12: Aimpoint Acro



Caratteristiche

- Nome: [Piastra offset per SIG ROMEO 1/1 PRO per montatura cannocciale 1.5" - 1.8"](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104531
- N. fab.: OOM-P15
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.077kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 601557939883

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot, garantendo un posizionamento sicuro e preciso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se noti difetti visivi o strutturali.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia montato correttamente prima di utilizzare il mirino red dot.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al rail Picatinny.
- Non utilizzare il supporto in condizioni atmosferiche estreme senza una protezione adeguata.
- Quando si utilizza il mirino red dot offset, assicurati di mantenere una posizione di tiro sicura.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non compatibili o eccessivamente pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 forniti con la base.
2. **Montaggio della Base:**
 - Posiziona la base sul rail Picatinny superiore del fucile AR15.
 - Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare la base in posizione.
3. **Installazione della Piastra Ottica:**
 - Scegli la piastra ottica appropriata in base all'altezza del tuo mirino (da 1.5" a 2.2").
 - Fissa la piastra alla base seguendo le istruzioni specifiche per la tua piastra.
4. **Verifica:**
 - Controlla che la piastra ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
 - Esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente prima dell'uso.
5. **Utilizzo:**
 - Quando utilizzi il mirino red dot offset, inclina il fucile in modo da mantenere l'ottica centrata sopra il foro.
 - Mantieni una posizione di tiro stabile e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio di metalli e materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema per ricevere assistenza adeguata.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it