

# Montage optique déporté - Plaque déportée pour Holosun 407K & 507K, monture de lunette 1,9"-2,2"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: [Plaque déportée pour Holosun 407K & 507K, monture de lunette 1,9"-2,2"](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104535
- N° fabr.: OOM-P19
- Convient à / Utilisé Pour: Holosun
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 601557940063

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le support optique décalé Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le support optique décalé Arisaka

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour les viseurs point rouge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

## Directives générales de sécurité

- **Utilisation sécuritaire:** Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Ne modifiez pas le support optique de manière non autorisée.
- **Inspection régulière:** Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si des défauts sont constatés, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant.
- **Environnement d'utilisation:** Utilisez le produit uniquement dans des environnements appropriés et évitez les conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Protection des groupes vulnérables:** Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardezle hors de leur portée.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Montage:** Assurezvous que le support est correctement fixé au rail Picatinny avant d'utiliser le viseur point rouge.
- **Ajustements:** Ne tentez pas d'ajuster le produit pendant que vous tirez. Faites tous les ajustements nécessaires avant de commencer à utiliser le fusil.
- **Dégagement:** Veillez à ce que le viseur point rouge ne soit pas obstrué par d'autres accessoires de votre fusil.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation du support:

- Placez le support optique décalé sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Utilisez les vis de serrage fournies pour fixer le support en toute sécurité.
- Assurezvous que le support est bien en place et qu'il ne bouge pas.

### 2. Choix de la plaque:

- Sélectionnez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge. Référezvous à la liste cidessous pour les options compatibles.
- Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
- Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
- Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
- Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
- Plaque 6 : Aimpoint Acro
- Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
- Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
- Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
- Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
- Plaque 12 : Aimpoint Acro

### 3. Utilisation du viseur:

- Inclinez votre fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon et que la hauteur de cotémoin est inférieure à 1/3.

## Instructions d'élimination

- **Élimination responsable:** Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, assurez-vous de le jeter de manière responsable. Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- **Recyclage:** Vérifiez les directives locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité des produits de l'UE pour les mises à jour sur les rappels et les informations de sécurité.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de votre support optique décalé Arisaka Defense.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)