

## X-COMP ELEMENTO C

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori](#)

Il Strike X-Comp Element C è un freno di bocca specificamente progettato per il sistema blowback CZ Scorpion EVO 9mm, utilizzando il fermo a scatto CZ presente sul freno di bocca di fabbrica quando si utilizza il guardamano OEM CZ. L'X-Comp Element C include un Jam Nut di Strike Industries con filettatura M18x1 RH, per facilitare l'installazione e il posizionamento di un dispositivo di bocca senza il fermo a scatto CZ, nel caso venga utilizzato un guardamano aftermarket per Scorpion. L'Element C utilizza aperture di porti più piccole poiché il propellente 9mm brucia molto più rapidamente, quindi i gas raggiungono l'espansione massima molto prima e in un volume molto più ridotto. Le aperture aiutano a ridurre la velocità di rinculo posteriore applicando una pressione in avanti opposta alla direzione del rinculo. L'Element C si installa in un dado di ritenzione del barile CZ Scorpion EVO e in qualsiasi altro barile filettato M18x1 RH. Lo Strike X-Comp Element C è compatibile con SI OPPRESSOR e, se abbinato ai kit di adattatori filettati Strike X-Comp (venduti separatamente), l'X-Comp Element C può essere utilizzato con altri barili filettati ed è multi-calibro con 9mm, .223, 5.56, .308 e 7.62. Per l'uso con un Kalashnikov USA™ KP-9, acquista il kit di adattatori filettati Strike X-Comp (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) (venduto separatamente) e questo Mini Cookie Cutter 02 può essere utilizzato con la tacca di detent dell'AK sul KP-9. Per chi possiede un SIG SAUER® MPX, acquistare il kit di adattatori filettati Strike X-Comp (SIG MPX - M18x1 RH) (venduto separatamente). Per tutti gli altri, è disponibile anche un kit di adattatori filettati Strike X-Comp in 1/2"-28 TPI o 5/8"-24 TPI. COMPATIBILITÀ: CZ Scorpion EVO con o senza fermo a scatto filettatura M18x1 RH Kalashnikov USA™ KP-9 con acquisto del kit di adattatori filettati Strike X-Comp (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) SIG SAUER® MPX con acquisto del kit di adattatori filettati Strike X-Comp (SIG MPX - M18x1 RH) Kit di adattatori filettati Strike X-Comp (1/2"-28 TPI & 5/8"-24 TPI) SI OPPRESSOR

Contenuto della confezione: x1 X-Comp Element C x1 Jam Nut (M18x1 RH)

Caratteristiche del prodotto: M18x1 RH con diametro interno di 10mm. Multi-calibro: 9mm/.223/5.56/.308/7.62 Le aperture aiutano a ridurre la velocità di rinculo posteriore applicando pressione in avanti Specificamente progettato per barili PCC (Pistol Caliber Carbine) 9mm per un adattamento standard

Installazione diretta su CZ Scorpion EVO con uso del fermo a scatto CZ SI Jam Nut aiuta nel posizionamento del dispositivo di bocca

Compatibile con SI OPPRESSOR Acciaio AISI 1144 sabbiato con finitura QPQ

AVVISO: "CZ", "e "CZ Scorpion Evo", sono marchi registrati a livello federale di CZ-USA. e sono uno dei molti marchi di proprietà di CZ-USA. Né Strike Industries Inc. né questo sito sono affiliati in alcun modo con, o altrimenti approvati da, CZ-USA. L'uso di "CZ" in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti CZ-USA. "Kalashnikov USA" e "KP-9" sono marchi registrati a livello federale di Kalashnikov USA™. e sono due dei molti marchi di proprietà di Kalashnikov USA™. Né Strike Industries Inc. né questo sito sono affiliati in alcun modo con, o altrimenti approvati da, SIG SAUER, Inc. L'uso di "Kalashnikov USA" & "KP-9" in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti Kalashnikov USA. "SIG SAUER" e "MPX" sono marchi registrati a livello federale di SIG SAUER, Inc. e sono uno dei molti marchi di proprietà di SIG SAUER, Inc. Né Strike Industries Inc. né questo sito sono affiliati in alcun modo con, o altrimenti approvati da, SIG SAUER, Inc. L'uso di "SIG SAUER" e "P365" in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti SIG SAUER. -AVVISO SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA:- AVVISO:



Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causanti cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Caratteristiche

- Nome: [X-COMP ELEMENTO C](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430105373
- N. fab.: SI-XCOMP-EC
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 793811765250

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XCOMP ELEMENT C](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XCOMP ELEMENT C

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il freno di bocca Strike XComp Element C. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un utilizzo corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è installato correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- Utilizza solo barre filettate compatibili con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con munizioni non compatibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il fermo a scatto CZ presente sul freno di bocca di fabbrica se stai utilizzando un guardamano aftermarket.
- Avvita il Jam Nut di Strike Industries sull'estremità filettata del barile M18x1 RH.
- Posiziona il freno di bocca XComp Element C sull'estremità filettata e stringi saldamente.
- Verifica che il freno di bocca sia fissato correttamente e non si muova.

### 3. Uso:

- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.
- Controlla frequentemente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

- Segui le normative locali per il riciclo e lo smaltimento di prodotti di questo tipo.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Strike Industries per ulteriori informazioni.

## **Avvertenze Legali**

- "CZ", "CZ Scorpion Evo" sono marchi registrati di CZUSA.
- "Kalashnikov USA" e "KP9" sono marchi registrati di Kalashnikov USA™.
- "SIG SAUER" e "MPX" sono marchi registrati di SIG SAUER, Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causanti cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del freno di bocca Strike XComp Element C.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)