

Neigungsverstellbare Halterung - Neigungsverstellbare Montage für 36-mm-Zielfernrohr, Hebelsystem

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Neue GEN-2 mit leichtem Hebel- oder Schraubensystem. Bis zu 7% leichter. Oft reicht der Verstellbereich der Höhenanpassung des Zielfernrohrs nicht aus, um den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Diese Montage wurde entwickelt, um den fehlenden Verstellbereich des Zielfernrohrs auszugleichen. Die Neigung der Montage kann individuell in Schritten von 10 von 0 - 70 MOA eingestellt werden. Die Montage und das Zielfernrohr können am Gewehr verbleiben. Selbstsichernde Gewindeinsätze sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung beider Verschraubungen. Eratac garantiert 100% Wiederholgenauigkeit und Schussfestigkeit. Der obere und untere Teil der Montage sind durch eine schräg über das Handrad verlaufende Schraube sicher miteinander verbunden. Das Gelenk ist als solide konische Verbindung ausgelegt und sorgt für ein spieltes Sitz der Komponenten. NEU: Die Montage wird jetzt auch mit einem Zielfernblatt in mrad/MIL geliefert. Die Neigung kann in Schritten von 5 zwischen 0 - 20 mrad/MIL geändert werden. Ein Dutzend Gründe für ERATAC Montagen: Aus massivem hochgradigem Aluminium gefräst Harteloxiert, matt schwarz Nach Mil-Spec. Typ III Rostfreie Komponenten 100% Wiederholgenauigkeit Sofortige Rückkehr auf Null! Getestet bis Kal. .50 BMG Erhältlich in vielen Höhen für verschiedene Waffen und Zielfernrohre Mit oder ohne Neigung für Langstreckenschießen Ringe mit UNIVERSAL-Schnittstelle zum Anbringen verschiedener taktischer Zubehörteile Klemm-System hergestellt nach NATO-STANAG 4694, kompatibel mit Mil-Std. 1913 Sicherung durch entweder Sicherheitshebel oder Sechskantmuttern ohne verlierbare Teile 100% Made in Germany



Eigenschaften

- Name: [Neigungsverstellbare Montage für 36-mm-Zielfernrohr, Hebelsystem](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105686
- Herst.-Nr.: T4076-0022
- Art: Clamp-On
- Finish: Black
- Höhe: 2.24"
- Länge: 5.35"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 36mm
- Versandgewicht: 0.44kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 88mm
- Versandlänge: 203mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC entschieden haben. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Anpassung Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen und den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage und das Zielfernrohr korrekt installiert sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Schrauben auf Festigkeit und Stabilität.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie die Montage und das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorrichtungen, wie der Sicherheitshebel oder die Sechskantmutter, ordnungsgemäß funktionieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, die Montage während des Schießens zu verstellen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht beschädigt ist, bevor Sie sie verwenden. Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie die Montage nicht und wenden sich an den Hersteller.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Montage:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Unterlage liegt.
- Befestigen Sie die Montage am Gewehr gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Stellen Sie die Neigung der Montage nach Bedarf ein, indem Sie die Einstellschraube verwenden.

2. Nutzung der Montage:

- Justieren Sie die Höhe der Montage, um den optimalen Schusswinkel zu erreichen.
- Achten Sie darauf, die Neigung in Schritten von 10 MOA oder 5 mrad/MIL anzupassen, je nach Bedarf.
- Führen Sie vor dem Schießen eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingestellt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de